

SK-9091 高性能润滑脂

1. 公司信息：

公司名称：珠海凯立邦科技有限公司
公司地址：珠海市前山工业园华威路 112 号
电话：0756-8500056
传真：0756-8520585
网址：www.karibom.com

2. 成分信息

化学组分：深度精制白油、皂基稠化剂、功能添加剂

物理形态：光滑均匀油膏

颜色：白色

主要用途：适用于各种小型电器马达、抗磨轴承及齿轮的润滑，以及汽车零部件、电子电器、精密仪器、办公设备、玩具等的润滑，也适用于塑胶与塑胶、塑胶与金属之间的润滑与防护。

危险组分

化学物质名称	% (W/W)	符号 & 健康危险术语
	无危险组分	

3. 危险性鉴别

危险性类别：无危害性

危险性信息：无危害性

避免接触眼睛。发生火灾和/或爆炸时，不得吸入烟雾

暴露途径：吸入和意外吞服

健康危害：

急性影响

眼睛：直接接触可能引起短暂的发红和不适感皮肤：单一短时间接触不会有重大影响

吸入：单一短时间接触不会有重大影响

食入：正常使用时具有摄入危害慢性影响

吸入：无适合的材料

皮肤：长期接触可能会导致发红和不适感

食入：反复摄入和大量吞服可能会造成内部伤害

4. 急救措施

眼睛：立即用大量清水冲洗数分钟；若有持续刺激感，就医

皮肤：用肥皂水或用合适的皮肤清洁剂彻底清洗

吸入：急需就医

食入：急需就医

注射：对症医治

对医生的提示：对症医治，需进一步了解，请同本公司联系

5. 消防措施

燃烧性：可燃

闪点(开口)，℃：不适用

引燃温度：明火

爆炸上限：不适用

爆炸下限：不适用

危险特性：无

灭火剂：二氧化碳、干粉或泡沫，切勿用水枪直接喷射扑救

特殊的灭火程序和设备：根据当地紧急计划，决定是否需要隔离该区域

有害的燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳和微量的未完全燃烧的碳化物

禁止使用的灭火剂：水

6. 泄漏应急处理

个人防护注意事项：避免眼睛接触，不可内服

环境保护注意事项：防止流入排水管、阴沟和水道

净化措施：用惰性吸收剂吸收或用最有效的方法控制和去除

7. 操作处置与储存

操作注意事项：必须避免重复或长时间的接触该产品。建议建立良好的通风系统和保持良好的个人卫生。

储存注意事项：储存于阴凉通风处，确保容器密闭，小心轻放。

不要在接近明火、热源或点火源的地点储存、打开和使用。

该产品会积累静电，可能造成电火花。

勿对容器进行加压、切割、加热和焊接。

8. 接触控制和个体防护

职业性暴露限制：无

个人防护措施：避免接触皮肤和眼睛，使用防渗手套（如用聚氧氯乙烯材料制成的手套），以免使皮肤反复或长时间的接触油品。更换受污染的衣物，并在重新穿用前洗净。

9. 物理化学特性

物理状态：光滑均匀油膏

颜色：白色

气味：轻微气味

酸值, mgKOH/g: 不适用
水溶性: 不溶于水
闪点: 不适用
相对密度 (20°C): 0.82~0.90

10.稳定性和反应性

稳定性: 稳定
聚合危险: 不会发生
避免的环境: 长时间的高温环境
避免的物料: 强氧化剂
危险的分解物: 无

11.毒理学资料

对健康的影响:
急性经口毒性实验 (一次最大限度试验) 雌性、雄性小鼠 LD50
均于 2000mg/kg,为实际无毒。
急性吸入毒性实验 (一次最大限度试验): 雌性、雄性小鼠
LC50 均大于 5 mg/l,为实际无毒。

12.生态学资料

排放处理: 必须按国家和当地的法规进行处理
未用过的产品: 可回收利用
用过的/受污染的产品: 由国家和当地政府许可的废料承包商处理
包装: 必须由废料承包商进行处理
废弃时注意事项: 请使用个人防护设备(防护眼镜, 防护手套, 防护口罩等)

13.废弃处理

13. 废旧产品的处理: 依当地的法规焚烧或掩埋, 或交给通过授权批准的废物处理回收商处 理
废容器处理: 无需特别处理

14.运输信息

危险货物编号: 非危险品
UN 编号: 无
国际航空运输联合会 (IATA): 非危险品
国际海运危险货物规则 (IMDG): 非危险品

15.法规信息

国家政府规定: 中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法等相关法规
当地政府规定: 地方政府相关法规

16.其它信息

本产品仅限于工业用途，在使用前，请详细参阅工业卫生安全注意，以指导使用。

