

SK-9091

高性能润滑脂

产品说明

SK-9091 润滑脂选用优质的矿物基础油，是一款用途广泛，降噪音效果极佳的产品，具极低的启动扭力，适用于各种需要低启动扭力的产品部件的润滑、抗磨损。

应用范围

优异的抗剪切性能、抗磨性能，承载能力强；
优良的粘附性和油膜润滑性，减振、降噪音效果显著；
优良的抗氧化性，对大部分塑胶和密封件相容性良好。

技术参数

外观 (目测)	白色半透明
基础油	矿物油
稠化剂	皂基
软硬度	2
滴点 °C	> 200
工作温度 °C	-20~140
防水洗测试 %	2.5
相容塑料	PE、PP、PA、PPO、POM、ABS、PC、尼龙等等

包装规格

1kg/瓶

储存条件

在常温 25°C 保存时，原未开封包装，自生产之日起，本品保质期为 24 个月。

使用方法

采用传统润滑脂使用方法，如清洁毛刷、脂枪、手动或自动分配设备。加脂前确保润滑部件表面的清洁干燥，确保注脂过程的清洁。

使用限制

本产品未被测试或陈述为适用于医用或药用。

特别说明

本说明书的数据是在实验室条件下获得，由于使用环境的差异，使用者要参照这些数据和
使用条件进行分析和试验。我司不担保销售本产品和特定工况下使用本产品出现的问题，
不承担任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用过程遇到什么问题，可以和我司技术
服务部门联系，我们将竭尽全力为您提供一切帮助。

