LINKWARE™ PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

电缆识别名: FL-6H08-03-M308

测试总结果: 通过

测试限: TIA Patch Cord Cat6 3.0m
测试限版本: V7.5
日期 / 时间: 02/18/2021 10:42:09 AM
余量 3.4 dB (NEXT 3,6-4,5)
电缆类型: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

主测试仪: Versiv
S/N: 1932303
软件版本: V6.5 Build 5
校准日期: 12/17/2019
适配器: DSX-8000 (DSX-PC6)
S/N: 4146219

远端测试仪: Versiv
S/N: 1932060
软件版本: V6.5 Build 5
校准日期: 12/17/2019
适配器: DSX-8000R (DSX-PC6)
S/N: 4146137

接线图	1 2 3 4 5 6 7 8	
通过	| | | | | | | |	
(T568B)	1 2 3 4 5 6 7 8	

长度 (m)	[线对 1,2]	3.1
传输时延 (ns)	[线对 4,5]	16
时延偏离 (ns)	[线对 3,6]	1
电阻值 (欧姆)	[线对 4,5]	0.82



	最差余量		最差值	
通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5
NEXT (dB)	3.4	3.8	3.4	3.8
频率 (MHz)	250.0	243.5	250.0	243.5
极限值 (dB)	38.5	38.7	38.5	38.7

通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	1,2	1,2	4,5	4,5
RL (dB)	5.2	4.1	8.6	6.7
频率 (MHz)	15.6	17.1	237.5	239.0
极限值 (dB)	23.4	23.5	14.2	14.2









LinkWare™ PC 版本 10.5

FLUKE networks