



电缆识别名: FL-68H02-03-M32

测试总结果: 通过

测试限: TIA Patch Cord Cat6 3.0m

主测试仪: Versiv

远端测试仪: Versiv

测试限版本: V7.5

S/N: 3521173

S/N: 3521006

日期 / 时间: 05/18/2021 12:48:52 PM

软件版本: V6.5 Build 5

软件版本: V6.5 Build 5

余量 4.1 dB (NEXT 3, 6-4, 5)

校准日期: 01/17/2021

校准日期: 01/17/2021

电缆类型: Cat 6 U/UTP

适配器: DSX-5000 (DSX-PC6)

适配器: DSX-5000R (DSX-PC6)

NVP: 69.0%

S/N: 4281067


S/N: 4085513

长度 (m)	[线对 7, 8]	3.1
传输时延 (ns)	[线对 4, 5]	17
时延偏离 (ns)	[线对 4, 5]	2
电阻值 (欧姆)	[线对 4, 5]	1.35



3.1 m

接线图 (T568B)



最差余量 最差值

通过	主机	主机
最差线对	3, 6-4, 5	3, 6-4, 5
NEXT (dB)	4.1	4.1
频率 (MHz)	250.0	250.0
极限值 (dB)	38.5	38.5

通过	主机	主机
最差线对	1, 2	4, 5
RL (dB)	3.6	9.4
频率 (MHz)	15.5	184.0
极限值 (dB)	23.4	15.3

