



语音布线解决方案

产品概述

FastLinkcabsys语音布线系统遵循国际ANSI/TIA 568.2-D Cat.3标准开发的语音布线解决方案, 主要应用于电话语音、10M以太网 (10BASE-T) 和 4Mbps令牌环等应用环境, 适合应用于办公电话及10M以太网应用环境。全系列产品符合欧盟 2011/65/EU (RoHS 2.0) 环保规范标准。

产品特色

线缆符合ANSI/TIA 568.2-D Cat.3, ISO/IEC 2nd Class C标准, 传输带宽高达16MHz, 最高传输速率为10Mbps, 可通过一对电话跳接线 (蓝白线)、110-110鸭嘴线或110-RJ45转接跳线在100对110型配线架 (俗称跳线架、鱼骨架) 之间进行跳接, 也可通过RJ11-RJ11电话跳线在25口快捷式电话配线架端口间进行跳转, 其独特的端口自带LED灯的功能设计, 可清楚的让你了解每个端口的使用情况, 减少误插拔。

应用支持

10Base-T
4Mbps Token Ring
ISDN
VoIP (Voice)

符合标准

ANSI/TIA 568.2-D, category 3
ANSI/TIA 1005
ANSI/ICEA S-90-661-2006, category 3
ISO/IEC 11801 2nd Edition Class C
EN 50173 2nd Edition Class C
GB 50311-2016, category 3
GB/T 50312-2016, category 3
GB 50314-2015, category 3
WTB, MVB, ProfiBus