



25口模块化语音配线架



产品优势

- 模块化电话配线架适用于语音通信布线之应用。
- 1U 25口6P4C设计, 组装快速, 维护容易。
- 铝合金面板质轻美观坚固耐用。
- LED显示, 设备接入后即显示亮灯。
- 110端子设计, USOC线位标示。
- 符合RoHS 2011/65/EU环保规范标准。

产品特性

绝缘材质为 Polycarbonate 符合 UL-94V-0要求

触点材质: 镀锡铜

触点镀层: 50μ 镀金

插拔次数: >750

IDC 打线端接次数: >200

工作温度: -40°C to +75°C

绝缘阻抗: >500M ohms(500VDC)

触点阻抗: <20M ohm

额定电压/电流: 150VAC/1.5Ampere

符合标准

EIA-310-D

US RJ11 standard

订购讯息

产品型号	描述	包装
FL-25PHC	19" 1U 25Port Telephone Patch Panel	1pc/box



常见接线方式一 (超五类/六类模块 TIA 568B色码) ——

3/4 对应568B的: 蓝 / 白蓝,
2/5 对应568B的: 白绿 / 绿
3/4 线对..... 对应电话交换机的 - + 极 (极性错误LED不亮)



常见接线方式二 (电话模块: EIA色码) ——

3/4 对应EIA的: 蓝 / 白蓝,
2/5 对应EIA的: 白橙 / 橙

可应用于

- TP-PMD
- ADSL
- ISDN