



产品特点

- ☑ TeraCap 单模光纤抑制了普通单模光纤在1383nm 附近由于氢氧根离子(OH⁻)吸收造成的损耗, 将工作窗口扩展到1260–1625nm 全波段, 增加了约100nm 的光谱带宽。TeraCap 全面优化了1260–1625nm 全波段的衰减和色散特性, 并提高了L波段(1565–1625nm)的抗弯曲性能, 充分满足了在单模光纤上传输多种高速应用的需求。
- ☑ TeraCap 单模光纤具有很宽的光谱带宽和优越的光学特性, 是支持10G 以太网、非同步传(ATM) 及同步光网络(SONET) 等不同应用的城域网和区域网的最佳选择, 满足单信道、多信道密集波分复(DWDM)和稀疏波分复用(CWDM) 技术的要求; TeraCap 无水峰单模光缆可支持10G Base-LX 距离达10km 。
- ☑ TeraCap 系列单模光缆符合EN 50173 、ISO/IEC 11801 2nd Amendment 及ANSI/TIA568.3-D OS2 标准。
- ☑ TeraCap 系列单模光缆符合ITU-T推荐的G.652 (C 和D)、TIA/EIA 492 CAAB 及IEC 60793-2-50 B1.3 型零水峰光纤技术规范。