



222721346008
有效期至2028年03月15日

正本

检测报告

WT2201-008J-2513

项目名称: 陕西金泰氯碱化工有限公司月度检测
(10月-固定污染源、环境空气、废水)

被测单位: 陕西金泰氯碱化工有限公司

委托单位: 陕西金泰氯碱化工有限公司

报告日期: 2022年10月25日

陕西得天节能环保检测有限公司



扫描全能王 创建

检测报告

WT2201-008J-2513

第 1 页 共 10 页

1、固定污染源

项目名称	陕西金泰氯碱化工有限公司月度检测（10月-固定污染源、环境空气、废水）			
委托单位	陕西金泰氯碱化工有限公司			
项目地址	榆林市米脂县子米路东 50m			
客户信息	陈部长 13220026488			
检测目的	日常检测	采样日期	2022 年 10 月 21 日	
收样日期	2022 年 10 月 22 日	分析日期	2022 年 10 月 22~23 日	
检测依据	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996			
采样仪器	TH-880F 微电脑烟尘平行采样仪 YTHJ-YQ-097（有效期至 2023.3.29）			
检测人员	杨涛、刘刚			
检测方法/依据				
检测项目	检测方法	检出限	检测仪器及编号	检测人员
颗粒物	固定污染源废气低浓度颗粒物的测定（重量法） HJ 836-2017	1.0mg/m ³	TH-880F 微电脑烟尘平行采样仪 YTHJ-YQ-097 （有效期至 2023.3.29）	杨涛
非甲烷总烃	固定污染源废气中总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m ³	GC-4000A 气相色谱仪 YTHJ-YQ-003 （有效期至 2024.5.26）	武雅男



扫描全能王 创建

检测报告

WT2201-008J-2513

第 2 页 共 10 页

1.1 一期干燥系统除尘器排放口

处理设施		脉冲式布袋除尘		燃料种类		/	
排气筒高度（m）		30		烟道截面积（m²）		1.131	
一期干燥系统除尘器排放口检测结果							
现场检测时间		2022 年 10 月 21 日					
设备运行工况（%）		83					
检测频次		第一次	第二次	第三次	平均值	标准限值	
烟气流速（m/s）		15.68	15.41	16.03	/	/	
氧含量（%）		20.90	20.88	20.84	/	/	
标干烟气流量（m³/h）		43742	42867	44642	/	/	
烟气烟温（℃）		57	57	58	/	/	
烟气湿度（%）		6.44	6.58	6.42	/	/	
颗粒物	实测排放浓度(mg/m³)	21.0	22.0	21.1	21.4	80	
	排放量(kg/h)	0.92	0.94	0.94	0.93	/	
非甲烷总烃	实测排放浓度(mg/m³)	0.11	0.15	0.17	0.14	50	
	排放量(kg/h)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	/	



扫描全能王 创建

检测报告

WT2201-008J-2513

第 3 页 共 10 页

1.2 二期干燥系统除尘器排放口 1#

处理设施		布袋除尘		燃料种类		/	
排气筒高度（m）		30		烟道截面积（m²）		3.142	
二期干燥系统除尘器排放口 1#检测结果							
现场检测时间		2022 年 10 月 21 日					
设备运行工况（%）		82					
检测频次		第一次	第二次	第三次	平均值	标准限值	
烟气流速（m/s）		22.07	22.29	21.87	/	/	
氧含量（%）		20.89	20.92	20.90	/	/	
标干烟气流量（m³/h）		169328	171418	168383	/	/	
烟气烟温（℃）		62	61	61	/	/	
烟气湿度（%）		6.24	6.31	6.22	/	/	
颗粒物	实测排放浓度(mg/m³)	25.3	25.0	25.7	25.3	80	
	排放量(kg/h)	4.28	4.29	4.33	4.30	/	
非甲烷总烃	实测排放浓度(mg/m³)	0.13	0.12	0.13	0.13	50	
	排放量(kg/h)	0.02	0.02	0.02	0.02	/	



检测报告

WT2201-008J-2513

第 4 页 共 10 页

1.3 二期干燥系统除尘器排放口 2#

处理设施		脉冲式布袋除尘		燃料种类		/	
排气筒高度（m）		30		烟道截面积（m²）		1.767	
二期干燥系统除尘器排放口 2#检测结果							
现场检测时间		2022 年 10 月 21 日					
设备运行工况（%）		79					
检测频次		第一次	第二次	第三次	平均值	标准限值	
烟气流速（m/s）		20.07	19.93	19.91	/	/	
氧含量（%）		20.86	20.85	20.87	/	/	
标干烟气流量（m³/h）		89582	88864	88657	/	/	
烟气烟温（℃）		52	53	53	/	/	
烟气湿度（%）		5.58	5.64	5.59	/	/	
颗 粒 物	实测排放浓度(mg/m³)	21.2	23.0	22.1	22.1	80	
	排放量(kg/h)	1.90	2.04	1.96	1.97	/	
非 甲 烷 总 烃	实测排放浓度(mg/m³)	0.13	0.16	0.12	0.14	50	
	排放量(kg/h)	0.01	0.01	0.01	0.01	/	



扫描全能王 创建

检测报告

WT2201-008J-2513

第 5 页 共 10 页

1.4 VCM 精馏尾气排放口

处理设施		/		燃料种类		/	
排气筒高度（m）		30		烟道截面积（m²）		0.049	
VCM 精馏尾气排放口检测结果							
现场检测时间		2022 年 10 月 21 日					
设备运行工况（%）		80					
检测频次		第一次	第二次	第三次	平均值	标准限值	
烟气流速（m/s）		2.79	2.76	2.76	/	/	
氧含量（%）		18.78	18.97	18.86	/	/	
标干烟气流量（m³/h）		376	371	373	/	/	
烟气温度（℃）		32	32	32	/	/	
烟气湿度（%）		3.85	3.78	3.78	/	/	
非甲烷总烃	实测排放浓度(mg/m³)	0.64	0.68	0.65	0.67	50	
	排放量(kg/h)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	/	
备注：标准限值参考《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》GB 15581-2016 表 3 标准限值。							



扫描全能王 创建

检测报告

WT2201-008J-2513

第6页 共10页

2、环境空气

项目名称	陕西金泰氯碱化工有限公司月度检测（10月-固定污染源、环境空气、废水）			
委托单位	陕西金泰氯碱化工有限公司			
项目地址	榆林市米脂县子米路			
客户信息	陈部长 13220026488			
样品种类	环境空气	样品状态	保存完好	
样品来源	乙炔装置区（上风向西北、下风向南、下风向东南、下风向东） 转化装置及聚合装置区（上风向西北、下风向南、下风向东南、下风向东） 污水处理装置区（上风向西北、下风向南、下风向东南、下风向东） 储油罐区（上风向西北、下风向南、下风向东南、下风向东）			
采样仪器	DYM3 空盒气压表 YTHJ-YQ-171（有效期至2023.8.17）			
风向风速仪	PLC-16025 便携式风向风速仪 YTHJ-YQ-182（有效期至2023.8.17）			
检测目的	日常检测	采样日期	2022年10月21日	
收样日期	2022年10月22日	分析日期	2022年10月22日	
检测方法/依据				
分析项目	检测方法/依据	检出限	仪器设备名称及编号	检测人员
非甲烷总烃	环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m ³	GC-4000A 气相色谱仪 YTHJ-YQ-003 （有效期至2024.5.26）	武雅男



检测报告

WT2201-008J-2513

第 7 页 共 10 页

2.1 乙炔装置区

检测结果						
检测点位	检测项目	非甲烷总烃（mg/m³）				
		第一次	第二次	第三次	平均值	标准限值
天气状况		多云，西北，1.8m/s				
气温（℃）		12				
气压（kPa）		92.6				
乙炔装置区上风向西北		0.15	0.11	0.16	0.14	10
乙炔装置区下风向南		0.26	0.25	0.22	0.24	10
乙炔装置区下风向东南		0.30	0.27	0.25	0.27	10
乙炔装置区下风向东		0.24	0.25	0.26	0.25	10

2.2 转化装置及聚合装置区

检测结果					
检测项目 检测点位	非甲烷总烃（mg/m³）				
	第一次	第二次	第三次	平均值	标准限值
天气状况	多云，西北，1.8m/s				
气温（℃）	12				
气压（kPa）	92.6				
转化装置及聚合装置区上风向西北	0.19	0.18	0.20	0.19	10
转化装置及聚合装置区下风向南	0.26	0.26	0.24	0.25	10
转化装置及聚合装置区下风向东南	0.28	0.27	0.27	0.27	10
转化装置及聚合装置区下风向东	0.26	0.30	0.34	0.30	10



扫描全能王 创建

检 测 报 告

WT2201-008J-2513

第 8 页 共 10 页

2.3 污水处理装置区

检测结果					
检测项目 检测点位	非甲烷总烃 (mg/m ³)				
	第一次	第二次	第三次	平均值	标准限值
天气状况	多云, 西北, 1.8m/s				
气温 (°C)	12				
气压 (kPa)	92.6				
污水处理装置区上风向西北	0.21	0.19	0.20	0.20	10
污水处理装置区下风向南	0.40	0.40	0.34	0.38	10
污水处理装置区下风向东南	0.35	0.30	0.36	0.34	10
污水处理装置区下风向东	0.29	0.25	0.29	0.28	10

2.4 储油罐区

检测结果					
检测项目 检测点位	非甲烷总烃 (mg/m ³)				
	第一次	第二次	第三次	平均值	标准限值
天气状况	多云, 西北, 1.8m/s				
气温 (°C)	12				
气压 (kPa)	92.6				
储油罐区上风向西北	0.20	0.21	0.21	0.21	10
储油罐区下风向南	0.28	0.31	0.30	0.30	10
储油罐区下风向东南	0.25	0.27	0.33	0.28	10
储油罐区下风向的东	0.29	0.33	0.30	0.31	10

备注: 标准限值参考《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB 37822-2019 表 A.1 标准限值。



扫描全能王 创建

检测报告

WT2201-008J-2513

第 9 页 共 10 页

3、废水

项目名称	陕西金泰氯碱化工有限公司月度检测（10月-固定污染源、环境空气、废水）			
委托单位	陕西金泰氯碱化工有限公司			
项目地址	榆林市米脂县子米路			
客户信息	陈部长 13220026488			
样品种类	废水	样品状态	液态微黄	
样品来源	氯乙烯车间排放口 一期汽提废水车间排放口 二期汽提废水车间排放口	样品数量	7个	
样品编号	WT2201-008J-1S01-01~02、WT2201-008J-1S02~03-01			
检测目的	日常检测	采样日期	2022年10月14日	
收样日期	2022年10月15日	分析日期	2022年10月15~19日	
检测方法/依据				
分析项目	检测方法/依据	检出限	仪器设备名称及编号	检测人员
总汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	4×10 ⁻⁵ mg/L	AFS-8520 双道氢化物-原子荧光光度计 YTHJ-YQ-200 (有效期至 2023.6.5)	屈佳丽
氯乙烯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	0.5μg/L	GCMS-QP2020 气相色谱质谱联用仪 YTHJ-YQ-095 (有效期至 2024.5.26)	杨东



检测报告

WT2201-008J-2513

第 10 页 共 10 页

3.1 氯乙烯车间排放口

检 测 结 果		
采样点位 检测项目	氯乙烯车间排放口	标准限值
总汞 (mg/L)	1.61×10^{-3}	0.003
氯乙烯 (mg/L)	0.0882	0.5

3.2 一期汽提废水车间排放口、二期汽提废水车间排放口

检 测 结 果			
采样点位 检测项目	一期汽提废水车间 排放口	二期汽提废水车间 排放口	标准限值
氯乙烯 (mg/L)	0.159	0.211	0.5

备注：标准限值参考《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》GB 15581-2016 表 1 标准限值。

编制人：刘雨 复核人：张廷荣 审核人：何柏松 签发人：何柏松



扫描全能王 创建