

» 生鲜肉类切割加工系列设备

TW-333去皮机

全机采用高级不锈钢制造，符合食品卫生标准；可调式刀座，方便调整去皮厚度；采用德国刀片，去皮厚度随意可调，机器脚踏启动，移动方便；机器结构精准，运转流畅，安静低噪音；脚踏板式操作安全开关，操作更安全；
外形尺寸：720X660X690mm
去皮宽度：333mm
可调厚度：0.5-6mm
处理能力：18m³/分
电压：220V380V
功率：750W
净重：75Kg



TW-435去皮机

全机采用高级不锈钢制造，符合食品卫生标准；
可调式刀座，方便调整去皮厚度；
采用德国刀片，去皮厚度随意可调，
机器脚踏启动，移动方便；机器结构精准，
运转流畅，安静低噪音；脚踏板式操作安全开关，
操作更安全
功率：750W
外形尺寸：750X710X890mm
去皮宽度：435mm
可调厚度：0.5-6mm
处理能力：18m³/分
电压：220V380V



TW-114绞肉机

根据肉食品加工工艺要求，配有不同直径的网眼板，把原料肉切割成多种大小不同的颗粒。肉粒直径可达3mm，最大为30mm。本机采用偏斜式送料，出料快速流畅，切割后的肉粒速度，逐渐减小。凡与肉料接触的零件：如工作螺杆、工作室、挤压套、科斗、主刀座，机壳均由不锈钢制造，完全符合食品卫生要求。特别是工作螺杆，强度高，不变形，出料速度快。本机可适应常温的肉料进行流畅工作。
网眼孔板直径可适应：φ3、φ4、φ5、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16、φ20、φ25、φ30mm（根据客户要求定）。

设备已安装：φ8网板一块，十字刀把。电控设备齐全。电机、电器、传动装置有良好的防护。

螺杆、刀具、网板等拆装容易，便于清洗。

送料口安装防护栏。

外形尺寸：690×500×900mm

产量：500Kg/h（采用8mm网板）

功率：4kw



禽类切丁机

适合将带骨的肉类切成块状（丁状）：
如：鸡、鸭、鹅、乳鸽等切块加工。
外形尺寸：630X500X800mm
切割尺寸：5-40mm（不可调）
刀速：170rpm
产量：500Kg/Hr
马力：1HP 电源：380V 三相

TW-604B排骨机

用途：将猪条状排骨切成块。
(配合锯骨机使用)
结构尺寸：
780(L)×450(W)×1020(H)(mm)
机重：80KG
产量：500KG/HR
电压：380V 三相
马力：3HP



TM-804切熟肉机

用途：将鸭叉烧肉、卤蛋、猪头皮、牛肉、牛肚、肥肠等切成条、片状。
机器尺寸：1040(L)×440(W)×1280(H)
电压：280/380V 功率：3kw 净重：150kg
产量：500KG/HR 马力：1HP



» 熟食肉品类加工系列设备



TM-150搅拌机

用于混合粉状或颗粒性物料，使不同比例主辅料混合均匀。本机与物料接触处均采用不锈钢制造，浆料与粮食同大小，混合均匀。物料桶两端设有密封装置，防止物料外溢；正反反转设计，定时控制，配有移动轮。清洗方便，广泛适用于制药、化工、食品等行业。

产品用途：薯条、油饭、肉末、米粉和调味料等搅拌均匀
电压：280/380V 功率：3kw 净重：150kg
搅拌转速：24rpm 倒料角度：105度
外形尺寸：1500×480×1070mm 机重：80KG

断筋机

清洁卫生，便于维护保养，与肉发生接触的所有部件都可以拆卸并且消毒。由优质不锈钢和局部酸乙稀制造，不会生锈，并且还可高压喷水清洗。锤肉器会自动调滑，所以无需任何润滑油。节省时间，稳定可靠。刀片和肉锤的安装以及拆卸非常简便容易。无需工具，安全方便。符合CE最新标准的一款锤肉器，确保您的使用便利和无可挑剔的制造质量。配有可调节防滑滑的锤头支脚。具备可侧向移动的切板，避免将肉切成薄片。肉会保留其原始状态，但却更加鲜嫩、多汁，就像您的顾客真正喜欢的那样。适用于牛排、猪排、火腿肉、腌肉、烤肉等肉制品。



手动打卡机

手动BB-IIV型打卡机
适合实验室、超市使用
2合1，适合2-11cm香肠

生鲜肉类切割加工系列设备

TW-150A小型切片肉机



用途：能将各种鲜肉一次性切成片状。

特性：整机不锈钢，刀片为特殊钢质制造，刀具组设计为悬臂式，可轻易拆卸、清洗，并能快捷方便地更换不同规格的刀组。加装紧急开关和安全开关，可有效地保护使用者的安全。适合酒楼、超市、肉市场加工、小型加工厂等使用。

机器尺寸：530 (L) × 330 (W) × 450 (H) (mm)
 入料口尺寸：140 (L) × 80 (W) (mm)
 切割厚度：2.5 - 15 mm (不可调)
 功率：0.55KW 机器重量：45KG
 产量：500KG/HR 电源：220V/110V单相

TW-150B鲜肉切片机



用途：能将鲜肉一次性切成片。

特性：整机不锈钢，刀片为特殊钢质制造，刀具组可轻易拆卸、清洗，并能快捷方便地更换不同规格的刀组。底部设有脚轮方便移动。适合酒楼、超市、肉市场加工及中小型加工厂使用。

机器尺寸：680 (L) × 360 (W) × 760 (H) (mm)
 切片厚度：2.5 - 15mm (不可调) 产量：800KG/HR
 功率：110V/220V/380V 功率：0.75KW
 附注：整机不锈钢，加硬特殊不锈钢刀片。

TW-250B切肉丝机



用途：能将各种鲜肉一次性切成 [丝] 条状。

特性：刀具组设计为悬臂式，可轻易拆卸、清洗，并能快捷方便地更换不同规格的刀组。加装紧急开关和安全开关，可有效地保护使用者的安全。底部设有脚轮方便移动。适合酒楼、超市、肉市场加工、加工厂等使用。

入料口尺寸：180 (L) × 90 (W) (mm)
 切条尺寸范围：2.5 - 40mm (不可调)
 产量：800KG/HR以上 电源：380V 三相
 功率：1.5KW 机器：145KG

TW-250切肉丝机



用途：能将各种鲜肉一次性切成 [丝] 条状。

特性：刀具组设计为悬臂式，可轻易拆卸、清洗，并能快捷方便地更换不同规格的刀组。加装紧急开关和安全开关，可有效地保护使用者的安全。底部设有脚轮方便移动。适合酒楼、超市、肉市场加工、小型加工厂等使用。

入料口尺寸：140 (L) × 80 (W) (mm)
 切条尺寸范围：2.5 - 40mm (不可调)
 产量：500KG/HR
 功率：78KW 机器重量：550W × 2
 电源：220V 单相



TW-350肉类切丁机



超大进料仓，设有入料产品锁紧装置，特殊的液压动力系统，切割更加强劲有力，特制格槽刀片、穿透性强，连续加工肉品无粘连，S型斩刀切削锋利、截面光滑、外形漂亮。

能将3-4厘米度的冻肉一次性切成肉丁
 机器尺寸：1360 (L) × 700 (W) × 1000 (H) (mm)
 切割尺寸：5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 20, 27mm
 原料最大尺寸：84 × 84 × 350mm
 机器重量：500KG 产量：介于300 - 400KG/HR
 电源：380V 三相 功率：0.75KW-0.75KW

TW-550肉类切丁机



切丁、切丝结构紧凑，采用优化卫生设计，机壳、切削刀槽均采用不锈钢材料制成，切刀采用双刃切割，工作效率高，切割后的肉丁规格小3mm，最大30mm，调整厚度切割精准，可对推杆进行无极调速，以满足不同切割厚度的要求。采用了预压力设计，保证在切割过程中肉丁块状均匀。单刃切割时，肉料推杆作步进运动，保证切割尺寸正确。

该机可处理-5℃至常温肉料正常切割，是食品加工中的必备的设备。
 用途：能将3-4厘米度的冻肉一次性切成肉丁。
 机器尺寸：1940 × 980 × 1100mm
 切割尺寸：5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 24, 30mm
 切割槽尺寸：120 × 120 × 550mm
 产量：550kg/hr 电源：380V 三相
 功率：2.5kw 重量：600KG

TW-332落地式绞肉机



机器不锈钢制造 绞肉螺杆、混合案叶独立驱动。料斗、支架、混合案叶采用不锈钢制造。

安全控制开关，按钮式控制，电机过载保护，配有防水插座、连接电缆。

外形尺寸：460X610X820mm
 孔板直径：100mm
 产量：800KG/HR
 功率：3kw
 电压：三相 380V

TW-432落地式绞肉机



机器不锈钢制造 绞肉螺杆、混合案叶独立驱动。料斗、支架、混合案叶采用不锈钢制造。安全控制开关，按钮式控制，电机过载保护，配有防水插座、连接电缆。

外形尺寸：660X920X1020mm
 孔板直径：100mm
 产量：1000KG/HR
 功率：3kw
 电压：三相
 重量：100kg