

锯骨机系列设备



HY-320

外形尺寸: 714 × 690 × 1672mm
 工作台: 714 × 690mm
 通过尺寸: 298 × 320mm
 功率: 2HP/3Ph
 锯条尺寸: 2485mm
 切割速度: 28m
 重量: 125kg



HY-350

外形尺寸: 1028 × 778 × 1718mm
 工作台: 1028 × 778mm
 宽×高: 340 × 330mm
 马达: 2HP/3Ph
 切割长度: 2578mm
 切割速度: 32m
 重量: 140kg



TW-260 锯骨机

外形尺寸: 760 × 880 × 1650 mm
 锯条长度: 1900mm
 功率: 2HP 380V
 锯切高度: 280mm
 锯切宽度: 210mm
 重量: 78kg
 24V低压安全开关
 可选配: 滑台版和不锈钢轮



HY-250A

外形尺寸: 586 × 560 × 891mm
 工作台: 586 × 485mm
 通过尺寸: 180 × 230mm
 功率: 1HP
 锯条长度: 1650mm
 切割速度: 18.9m
 重量: 70kg



台民系列锯骨机

本产品采用国际先进技术而设计。
 可滑动的台面助推系统,使操作更轻松。
 锯条选用瑞典进口锯条,锯条稳定可靠,锋利耐用。
 防水安全插座,内部平滑,便于清洁。
 本产品已达到欧美同类产品的性能及质量水平。

选用不锈钢材料制造,符合国际食品卫生要求。
 电机、驱动机构布置精确合理。
 锯带张紧装置能使张力调到最佳状态。
 在锯条的上侧和下方均布置有合金
 广泛使用于大、中型水产加工企业,肉类加工企业。

落地式骨机,固定的大工作台。
 动力强大,免维护使用寿命长。
 带传感器安全自停开关,上下升降的锯带保护罩。
 导向块,运转平稳性能优越。



TM-310

开口尺寸: 310 × 230mm
 外形尺寸: 710 × 730 × 1565mm
 台面尺寸: 630 × 660mm
 功率: 1.5KW
 重量: 110公斤
 电压: 三相



TM-400

开口尺寸: 335 × 335 mm
 电机: 2.2KW 380V 三相
 锯条规格: 2740mm × 16 mm
 锯条速度: 28M/秒
 台面尺寸: 820mm × 910 mm
 移动板行程: 525mm
 外型尺寸: 1000 × 900 × 1780 mm
 重量: 132kg



TM-500

外形尺寸: 2000 × 1100 × 910mm
 台面尺寸: 1100 × 910mm
 开口尺寸: 410 × 430mm
 锯条速度: 32/s
 锯条规格: 3460 × 19
 功率: 3KW 三相 380 50Hz
 移动板宽度: 360mm
 移动板行程: 430mm
 重量: 250Kg

