

熟食肉品类加工系列设备



TM-804切熟肉机

用途：能将叉烧肉、卤菜、猪头皮、牛肉、牛肚、肥肠等切成条、片状。
 机器尺寸：1040×440×1280mm
 特征：可以调整食物的厚薄。
 产量：500KG/HR 马力：1HP



TM-804双频切熟肉机

用途：能将叉烧肉、卤菜、猪头皮、牛肉、牛肚、肥肠等切成条、片状。
 机器尺寸：750×500×1000mm
 特征：可以调整食物的厚薄：1—65mm
 产量：500KG/HR 重量：60KG
 电源：220V 单相 功率：1.5KW



TM-804C切熟肉机

用途：能将熟的叉烧肉、腊肉、羊肉、猪肉、卤菜、猪头皮、牛肉、牛肚、肥肠等切片状或二次切成条状。
 机器尺寸：1330×630×1250mm
 切割厚薄可以调整（可调整范围：1—10mm）
 电源：380V 三相 功率：1.1KW



TM-608搅拌机

用于香肠、油饭、肉馅、米糕、调味料等，使不同比例主辅料混合均匀。整机采用304不锈钢制造，柔叶与桶身间隙小，仿人手原理进行搅拌混合，不伤材料及不留死角，易于清洗。
 技术参数：机器尺寸：1500×600×1240mm
 投料量：90kg/次 电压：380V/三相
 容量：200L 马力：2HP 重量：120KG
 PS1: 观察窗设计，运转中可看食材状态
 PS2: 安全开关设计，盖子打开即断电

锯骨机系列设备

台湾系列锯骨机

全机采用不锈钢 304，安全卫生，易于清洁。
 锯带压力张紧装置，易于调整及安装。
 门盖安全开关，安全性高。
 附安全推杆设计，提高工作安全性。
 可使切割效果最佳、浪费最少、使用成本最低。

带动轮采用不锈钢 304。
 双边带动轮的设计防止带子脱落。
 机器设计符合CE标准。
 主动轮、辅助轮高精设计，
 下轴模块化设计，无忧维护，

带动轮是直连设计，马达可适配刹车功能。
 高速锯切割更平稳，减少肉屑产生。
 工作台采用不锈钢制成，厚度为5mm。
 覆板测试可达：0.01mm。
 无须专业维修人员，即可恢复出厂初始状态。



HY-420

外形尺寸：1055x934x1897mm
 工作台：1055x934mm
 通过尺寸：406x435mm
 功率：4HP/3PH
 锯条尺寸：3150mm
 切割速度：37m
 重量：250kg



HY-600

外形尺寸：1200x1341x2115mm
 工作台：1200x1341mm
 通过尺寸：583x526mm
 功率：10HP/3PH
 锯条尺寸：4400mm
 切割速度：35.6m
 重量：250KG



Hy-290锯骨机

外形尺寸：627×557×1560mm
 工作台：627×557mm
 通过尺寸：232×291mm
 功率：2HP
 锯条尺寸：1850mm
 切割速度：22m
 重量：90kg



Hy-250锯骨机

外形尺寸：586×560×891mm
 工作台：586×485mm
 通过尺寸：180×230mm
 功率：1HP
 锯条长度：1650mm
 切割速度：18.9m
 重量：70kg