



181603100359
有效期2024年7月23日

检测报告

No: DH-HJ23080112

项目名称: 漯河建泰精密科技有限公司污染物检测项目

检测类别: 废水、噪声

委托单位: 漯河建泰精密科技有限公司

受检单位: 漯河建泰精密科技有限公司

检测类型: 委托检测

报告日期: 2023年08月26日

河南德和
检验检测

河南德和检测技术有限公司

检验检测专用章

地址: 河南省郑州市高新技术产业开发区莲花街338号

邮箱: hndhtest@163.com

电话: 0371-58633999

邮编: 450000

注 意 事 项

- 1、报告无我公司公章或检验检测专用章、CMA 章无效;
- 2、复制报告未重新加盖检验检测专用章及 CMA 章无效;
- 3、报告无编制、审核、批准签字无效;
- 4、报告涂改无效;
- 5、对检测报告若有异议,应于收到本报告十五日内向本公司提出;
- 6、委托检验仅对检测现场负责,委托方送样检验仅对来样负责。

地 址: 郑州高新技术产业开发区莲花街 338 号 5 号楼 2 层 12 号

电 话: 0371-58633999

邮政编码: 450000

邮 箱: hndhtest@163.com

1 前言

受漯河建泰精密科技有限公司委托, 河南德和检测技术有限公司按照相关标准规范对监测项目进行采样检测。

2 检测内容

检测类别	采样点位	检测因子	检测频次
废水	废水总排口 (DW001)	悬浮物、COD、氨氮、pH、BOD ₅ 、动植物油、总磷	3 次/天, 检测 1 天
噪声	东厂界外 1 米处、南厂界外 1 米处、北厂界外 1 米处	等效连续 A 声级	3 个点位, 1 次/天, 检测 1 天

3 检测分析及主要使用仪器

检测方法及检测仪器一览表

序号	检测项目		检测分析与依据	主要仪器	检出限
1	废水	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989	FA324C 电子天平(万分之一)	4mg/L
		COD	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	酸式滴定管	4mg/L
		氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计	0.025mg/L
		pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	酸度计	/
		BOD ₅	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	溶解氧测定仪 生化培养箱	0.5mg/L
		动植物油	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外测油仪	0.06mg/L
		总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计	0.01mg/L
2	噪声		工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	AWA6228+声级计	/

4 检测质量保证

质量控制与质量保证严格执行国家颁布的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法,实施全过程的质量保证。

4.1 所有检测及分析仪器均在有效检定/校准期内,并参照有关计量检定规程定期校验和维护。

4.2 严格按照检测技术规范或标准分析方法进行采样及测试分析。

4.3 分析采样前对流量等进行仪器校准合格后方可使用。

4.4 检测人员经考核合格,持证上岗。

4.5 检测数据严格执行三级审核制度。

5 检测分析结果

表 5-1 废水检测结果表

点位名称	采样日期	检测项目	单位	检测结果		
				第 1 次	第 2 次	第 3 次
废水总排口 (DW001)	2023.08.17	悬浮物	mg/L	14	15	13
		COD	mg/L	26	26	28
		氨氮	mg/L	1.96	1.88	2.07
		pH	无量纲	7.2	7.1	7.1
		BOD ₅	mg/L	8.2	8.1	7.8
		动植物油	mg/L	0.19	0.17	0.22
		总磷	mg/L	0.25	0.22	0.26

表 5-2 噪声检测结果表

测点名称	检测日期	结果值 dB(A)	
		昼间	夜间
东厂界外 1 米	2023.08.17	55	42
南厂界外 1 米		58	44
北厂界外 1 米		56	43
气象参数：2023.08.17 晴，风速：2.1m/s，风向：北，气压：99.9kPa，气温：34.0℃			

备注: 西厂界不具备检测条件。

附图: 检测点位示意图



▲: 噪声检测点位

编制: 陈梦莎

审核: 王宏鑫



河南德和检测技术有限公司
(检验检测专用章)

-----报告结束-----