

ROBINSON

深圳市罗宾逊仪器设备有限公司

专业的实验室仪器设备，系统集成，暗室搭建供应商

WWW.ROBINSON-EMC.COM

DHV - 30
静电高压表

静电解决方案

DHV - 30 高阻高压表



产品特点

DHV-30是一种高性能、高性价比的高阻抗高压电表。它具有高输入阻抗、高精度和高分辨率测量以及宽测量范围(直流-30kV ~ 30kV)的特点。

- 高输入阻抗
- 宽测量范围
- 高精度和分辨率
- 便携式设计，带大型LED显示屏的
- 电池或交流电源供电
- 测量范围直流-30 kV至+30kV

应用场景

- 高压测量
- E静电电压测量
- 静电发生器/模拟器
- 静电电压表校准

////////////////////////////////////

规格	参数
测量范围	DC ± 1V ~ 33 kV (自动范围1 ~ 32,999 V)
测量静电	1V 低量程； 10 V 高量程
测量精度	≤± 2%
输入阻抗	≥ 1 G Ohm
显 示	4½ 数字LED
供 电	内含直流5V锂电
充 电	DC 5V/2A
工作温度	32 to 122°F (0 to +50°C)
工作湿度	0 to 70% RH
尺 寸	23×15×6.2 cm
重 量	600g

////////////////////////////////////

操作流程

- ## 安全措施

////////////////////////////////////

- ## 警告

高压表GND口通过地线连接大地（最好的静电模拟器同一接地点）的任何时候安全操作都至关重要。