

90																		
94																		
98																		
吊 钩	250t						200t											
钩重(t)	5.5						5.4											
倍 率	2*7			2*7			2*6			2*5			2*4			2*4		
风速(m/s)	9.0																	
注：臂长带*表示需辅助起臂； 使用单滑轮时，主钩起重能力=额定载荷-单滑轮重量-小钩重量-小钩起升重量； 起升钢丝绳单位重量=3.85kg/m； 表中的额定载荷值包括吊钩、钢丝绳和其他吊具的重量，额定载荷值减去上述项目重量之和才是起重的重量。																		

标准工况塔式副臂性能表																		
Standard Mode Tower Jib Lifting Load Chart																		
200t转台平衡重+65t车身平衡重 200t turntable ballast+65t car-body ballast																		
主臂长度 Boom Length (m)	主臂42米 Boom Length 42m																	
塔臂长度 Tower jib Length (m)	24			30			36			42			48			54		
幅度 Radius (m)	主臂角度 Boom Angle																	
	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°
16	204																	
18	181			175														
20	160			157			152											
22	143			141			138			134								
24	129			127			125			123			119			115		
26	117	105		115			113			112			109			106		
28	105	95		105			104			102			100			98		
30		87		96	86		95			94			92			91		
34		73		81	72		80	71		80			79			78		
38			56		62		69	61		69	60		68	59		67		
42			49		54	48		53		60	52		59	51		58	50	
46						41		46	40	52	46		51	45		51	44	
50									36		40	35	45	39		45	38	
54									31		36	31		35	29	40	34	
58												27		31	26	35	30	25
62															23		27	22
66															20			19
70																		17
74																		
78																		
82																		
86																		
90																		
94																		
98																		
吊钩	250t			200t														
钩重(t)	5.5			5.4														
倍率	2*7			2*6			2*5			2*4			2*4			2*4		
风速(m/s)	9.0																	
注：臂长带*表示需辅助起臂； 使用单滑轮时，主钩起重能力=额定载荷-单滑轮重量-小钩重量-小钩起升重量； 起升钢丝绳单位重量=3.85kg/m； 表中的额定载荷值包括吊钩、钢丝绳和其他吊具的重量，额定载荷值减去上述项目重量之和才是起重的重量。																		

标准工况塔式副臂性能表 Standard Mode Tower Jib Lifting Load Chart																		
200t转台平衡重+65t车身平衡重 200t turntable ballast+65t car-body ballast																		
主臂长度 Boom Length (m)	主臂48米 Boom Length 48m																	
塔臂长度 Tower jib Length (m)	24			30			36			42			48			54		
幅度 Radius (m)	主臂角度 Boom Angle																	
	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°
16	196																	
18	174			169														
20	157			152			147											
22	141			138			134			130								
24	127			125			122			119			115					
26	116			114			112			109			106			103		
28	105	93		104			102			101			98			95		
30		85		96			94			93			91			89		
34		71		81	70		80	69		79			78			77		

38		61			60		69	59		68	58		67		67			
42			46		52			51		59	51		58	49		58	48	
46			40			39		45		52	44		51	43		51	42	
50						34			33		39	32	45	38		45	37	
54									29		34	28		33	27	40	33	
58												25		30	24	35	29	
62												22			21		26	
66															18		23	
70																	15	
74																	13	
78																		
82																		
86																		
90																		
94																		
98																		
吊钩	250t				200t													
钩重(t)	5.5				5.4													
倍率	2*7				2*6			2*5			2*4			2*4			2*4	
风速(m/s)	9.0																	

注：臂长带*表示需辅助起臂；

使用单滑轮时，主钩起重能力=额定载荷-单滑轮重量-小钩重量-小钩起升重量；

起升钢丝绳单位重量=3.85kg/m；

表中的额定载荷值包括吊钩、钢丝绳和其他吊具的重量，额定载荷值减去上述项目重量之和才是起重的重量。

标准工况塔式副臂性能表																		
Standard Mode Tower Jib Lifting Load Chart																		
200t转台平衡重+65t车身平衡重 200t turntable ballast+65t car-body ballast																		
主臂长度 Boom Length (m)	主臂54米 Boom Length 54m																	
塔臂长度 Tower jib Length (m)	24			30			36			42			48			54		
幅度 Radius (m)	主臂角度 Boom Angle																	
	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°
16	189																	
18	168			163														
20	152			147			142											
22	138			134			129			126								
24	125			122			118			115			111					
26	114			112			109			106			103			100		
28	104			103			101			98			95			92		
30	95	82		95			93			91			88			86		
34		70		80	68		80			79			77			75		
38		59			59		68	57		68	56		67			66		
42			43		51		59	50		59	49		58	47		57		
46			38			37		44		52	43		51	41		50	40	
50						32		38	31		38		45	36		44	35	
54						28			27		33	26		32		39	31	
58								24				23		28	21	35	28	
62												20		25	19		24	18
66												18			17		22	16
70															14			13
74																		12
78																		
82																		
86																		
90																		
94																		
吊 钩	250t			200t														
钩重(t)	5.5			5.4														
倍 率	2*7			2*6			2*5			2*4			2*4			2*4		
风速(m/s)	9.0																	
注：臂长带*表示需辅助起臂； 使用单滑轮时，主钩起重能力=额定载荷-单滑轮重量-小钩重量-小钩起升重量； 起升钢丝绳单位重量=3.85kg/m； 表中的额定载荷值包括吊钩、钢丝绳和其他吊具的重量，额定载荷值减去上述项目重量之和才是起重的重量。																		

98																			
吊钩	200t															100t			
钩重(t)	5.4															3.5			
倍率	2*6			2*6			2*5			2*4			2*4			1*6			
风速(m/s)	9.0																		

注：臂长带*表示需辅助起臂；
使用单滑轮时，主钩起重能力=额定载荷-单滑轮重量-小钩重量-小钩起升重量；
起升钢丝绳单位重量=3.85kg/m；
表中的额定载荷值包括吊钩、钢丝绳和其他吊具的重量，额定载荷值减去上述项目重量之和才是起重的重量。

标准工况塔式副臂性能表 Standard Mode Tower Jib Lifting Load Chart															
200t转台平衡重+65t车身平衡重 200t turntable ballast+65t car-body ballast															
主臂长度 Boom Length (m)	主臂30米 Boom Length 30m														
塔臂长度 Tower jib Length (m)	60			66			72			78			84		
幅度 Radius (m)	主臂角度 Boom Angle														
	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°
14															
16															
18															
20															
22															
24															
26	109														
28	99			98											
30	91			90			88								
34	78			77			75			74			66		
38	66			66			65			64			63		
42	58	52		57			56			55			54		
46	50	45		50	45		49	43		48			47		
50	44	40		44	39		43	38		42	37		41		
54	39	35	31	39	35		38	33		37	33		36	32	
58	35	31	28	35	31	27	34	29		33	29		32	28	
62	31	28	24	31	27	24	30	26	22	29	25		28	24	
66		25	22	28	24	21	27	23	20	26	22	19	25	21	
70			19		22	19	24	20	17	23	20	17	22	19	15
74					19	16	21	18	15	21	18	14	20	16	13
78						14		16	13	18	15	13	17	14	11
82									11		13	11	15	12	10
86												9	13	11	8
90												8	5	9	7
94															5
吊 钩	200t			100t											
钩重(t)	5.4			3.5											
倍 率	2*4			1*6			1*5			1*5			1*5		
风速(m/s)	9.0														
注：臂长带*表示需辅助起臂； 使用单滑轮时，主钩起重能力=额定载荷-单滑轮重量-小钩重量-小钩起升重量； 起升钢丝绳单位重量=3.85kg/m； 表中的额定载荷值包括吊钩、钢丝绳和其他吊具的重量，额定载荷值减去上述项目重量之和才是起重的重量。															

标准工况塔式副臂性能表 Standard Mode Tower Jib Lifting Load Chart															
200t转台平衡重+65t车身平衡重 200t turntable ballast+65t car-body ballast															
主臂长度 Boom Length (m)	主臂36米 Boom Length 36m														
塔臂长度 Tower jib Length (m)	60			66			72			78			84		
幅度 Radius (m)	主臂角度 Boom Angle														
	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°
16															
18															
20															
22															
24															
26	106														
28	98			96											
30	90			89			86								
34	77			76			74			73			64		
38	66			66			64			63			62		
42	57	50		57			56			55			54		
46	50	44		50	43		49			48			47		
50	44	39		44	38		43	37		42	36		41		
54	39	34		39	33		38	32		37	31		36	30	
58	35	30	26	34	30		33	28		33	28		32	26	
62	31	27	23	31	26	22	30	25		29	24		28	23	
66		24	20	27	23	19	26	22	18	26	21		25	20	
70		21	18		21	17	24	20	16	23	19	15	22	18	
74			15		18	15	21	17	14	20	17	13	19	15	12
78						13		15	12	18	15	11	17	13	10
82									10		13	9	15	12	8
86									8		11	8	13	10	7

90												6	5	8	5
94															4
98															3
吊 钩	200t			100t											
钩重(t)	5.4			3.5											
倍 率	2*4			1*6			1*5			1*5			1*5		
风速(m/s)	9.0														
注：臂长带*表示需辅助起臂； 使用单滑轮时，主钩起重能力=额定载荷-单滑轮重量-小钩重量-小钩起升重量； 起升钢丝绳单位重量=3.85kg/m； 表中的额定载荷值包括吊钩、钢丝绳和其他吊具的重量，额定载荷值减去上述项目重量之和才是起重的重量。															

标准工况塔式副臂性能表 Standard Mode Tower Jib Lifting Load Chart															
200t转台平衡重+65t车身平衡重 200t turntable ballast+65t car-body ballast															
主臂长度 Boom Length (m)	主臂42米 Boom Length 42m														
塔臂长度 Tower jib Length (m)	60			66			72			78			84		
幅度 Radius (m)	主臂角度 Boom Angle														
	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°
16															
18															
20															
22															
24															
26	103														
28	95			93											
30	88			86			83								
34	76			75			72			71			61		
38	66			65			64			62			60		
42	57			57			55			55			53		
46	50	42		49	42		48			48			47		
50	44	37		43	36		42	35		42			41		
54	39	33		38	32		37	31		37	30		36	29	
58	35	29		34	28		33	27		33	26		31	25	
62	31	26	21	30	25	20	29	24		29	23		28	22	
66		23	18	27	22	17	26	21	16	26	20		25	19	
70		20	16		20	15	23	19	14	23	18	13	22	17	
74			14		17	13	21	16	12	20	16	11	19	14	10
78			12			11		14	10	18	14	9	17	12	8
82						10		12	9		12	8	15	11	6
86									7		10	6	13	9	5
90									6			5		8	4
94												4		6	3
98															1
吊钩	200t			100t											
钩重(t)	5.4			3.5											
倍率	2*4			1*6			1*5			1*4			1*4		
风速(m/s)	9.0														
注：臂长带*表示需辅助起臂； 使用单滑轮时，主钩起重能力=额定载荷-单滑轮重量-小钩重量-小钩起升重量； 起升钢丝绳单位重量=3.85kg/m； 表中的额定载荷值包括吊钩、钢丝绳和其他吊具的重量，额定载荷值减去上述项目重量之和才是起重的重量。															

标准工况塔式副臂性能表 Standard Mode Tower Jib Lifting Load Chart															
200t转台平衡重+65t车身平衡重 200t turntable ballast+65t car-body ballast															
主臂长度 Boom Length (m)	主臂48米 Boom Length 48m														
塔臂长度 Tower jib Length (m)	60			66			72			78			84		
幅度 Radius (m)	主臂角度 Boom Angle														
	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°
16															
18															
20															
22															
24															
26															
28	92														
30	86			84			78								
34	75			73			70			67			59		

38	65			64			62			60			57		
42	57			56			55			53			51		
46	49	41		49			48			47			45		
50	44	36		43	35		42	34		41			40		
54	39	31		38	31		37	29		36	28		35		
58	34	28		34	27		33	26		32	25		31	24	
62	31	24	18	30	24		29	22		29	22		28	20	
66		22	16	27	21	15	26	20		25	19		24	18	
70		19	14	24	19	13	23	17	12	23	17		22	15	
74			12		16	11	21	15	10	20	15	9	19	13	
78			10		14	10		13	8	18	13	8	17	11	6
82						8		11	7	16	11	6	15	10	5
86						7			5		9	5	13	8	3
90									4		8	4		7	2
94												2		5	1
98												1			
吊钩	100t														
钩重(t)	3.5														
倍率	1*6			1*5			1*5			1*4			1*4		
风速(m/s)	9.0														
注：臂长带*表示需辅助起臂； 使用单滑轮时，主钩起重能力=额定载荷-单滑轮重量-小钩重量-小钩起升重量； 起升钢丝绳单位重量=3.85kg/m； 表中的额定载荷值包括吊钩、钢丝绳和其他吊具的重量，额定载荷值减去上述项目重量之和才是起重的重量。															

标准工况塔式副臂性能表 Standard Mode Tower Jib Lifting Load Chart															
200t转台平衡重+65t车身平衡重 200t turntable ballast+65t car-body ballast															
主臂长度 Boom Length (m)	主臂54米 Boom Length 54m														
塔臂长度 Tower jib Length (m)	60			66			72			78			84		
幅度 Radius (m)	主臂角度 Boom Angle														
	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°
16															
18															
20															
22															
24															
26															
28	89														
30	83			81											
34	72			71			68			62					
38	64			62			60			58			52		
42	56			55			53			51			48		
46	49	39		49			47			46			44		
50	43	34		43	33		42			41			39		
54	38	30		38	29		37	28		36			35		
58	34	26		34	26		33	24		32	23		31	22	
62	30	23		30	23		29	21		28	20		27	19	
66		20	14	27	20		26	19		25	18		24	17	
70		18	12	24	18	11	23	16		22	16		21	14	
74		16	10		15	10	20	14	8	20	13		19	12	
78			9		13	8		12	7	18	12	6	17	10	
82			7			7		11	5	15	10	4	15	9	3
86						5		9	4		8	3	13	7	2
90									3		7	2		6	1
94									2			1		5	
吊 钩	100t														
钩重(t)	3.5														
倍 率	1*6			1*5			1*4			1*4			1*4		
风速(m/s)	9.0														
注：臂长带*表示需辅助起臂； 使用单滑轮时，主钩起重能力=额定载荷-单滑轮重量-小钩重量-小钩起升重量； 起升钢丝绳单位重量=3.85kg/m； 表中的额定载荷值包括吊钩、钢丝绳和其他吊具的重量，额定载荷值减去上述项目重量之和才是起重的重量。															

标准工况塔式副臂性能表 Standard Mode Tower Jib Lifting Load Chart															
200t转台平衡重+65t车身平衡重 200t turntable ballast+65t car-body ballast															
主臂长度 Boom Length (m)	主臂60米 Boom Length 60m														
塔臂长度 Tower jib Length (m)	60		66		72		78		84*						
幅度 Radius (m)	主臂角度 Boom Angle														
	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°
18															
20															
22															
24															
26															
28	86														
30	80			77											
34	70			68			64			57					
38	62			60			58			53			48		
42	55			53			51			49			44		
46	49			48			46			44			41		
50	43	32		42			41			39			37		
54	38	28		38	27		36	26		35			33		
58	34	25		33	24		32	23		32	22		30		
62	30	22		30	21		29	20		28	19		26	18	
66		19	12	26	19		25	17		24	16		23	15	
70		17	10	22	16	9	22	15		21	14		20	13	
74		15	8		14	7	19	13	6	18	12		17	11	
78			7		12	6		11	5	16	10	4	15	9	
82			5		11	5		9	3	13	9	2	13	8	1
86			4			3		8	2		7	1	10	6	
90						2			1		6			5	
94														3	
吊钩	100t														
钩重(t)	3.5														
倍率	1*6		1*5		1*4		1*4		1*4		1*4				
风速(m/s)	9.0														
注：臂长带*表示需辅助起臂； 使用单滑轮时，主钩起重能力=额定载荷-单滑轮重量-小钩重量-小钩起升重量； 起升钢丝绳单位重量=3.85kg/m； 表中的额定载荷值包括吊钩、钢丝绳和其他吊具的重量，额定载荷值减去上述项目重量之和才是起重的重量。															

标准工况塔式副臂性能表 Standard Mode Tower Jib Lifting Load Chart															
200t转台平衡重+65t车身平衡重 200t turntable ballast+65t car-body ballast															
主臂长度 Boom Length (m)	主臂66米 Boom Length 66m														
塔臂长度 Tower jib Length (m)	60*			66*			72*			78*			84*		
幅度 Radius (m)	主臂角度 Boom Angle														
	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°
18															
20															
22															
24															
26															
28	78														
30	76			69											
34	68			63			57			52					
38	60			58			53			48			43		
42	53			52			48			44			40		
46	47			46			43			40			36		
50	42	30		41			38			36			33		
54	37	27		36	26		34			32			30		
58	32	23		32	22		30	21		28	20		26		
62	28	20		27	20		26	18		25	17		23	15	
66	24	18		24	17		23	16		22	15		20	13	
70		16	8	20	15		20	14		19	13		18	11	
74		14	6		13	5	17	12		16	11		15	10	
78			5		11	4		10	3	14	9		13	8	
82			4		10	3		8	1	12	8	1	11	6	
86			2			2		7			6		9	5	
90						1					5			4	
94											4			3	

98											1	
吊钩	100t											
钩重(t)	3.5											
倍率	1*6		1*5		1*4		1*4			1*3		
风速(m/s)	9.0											
注：臂长带*表示需辅助起臂； 使用单滑轮时，主钩起重能力=额定载荷-单滑轮重量-小钩重量-小钩起升重量； 起升钢丝绳单位重量=3.85kg/m； 表中的额定载荷值包括吊钩、钢丝绳和其他吊具的重量，额定载荷值减去上述项目重量之和才是起重的重量。												