

超起工况风电副臂性能表（主副臂夹角15°，副臂12m）-选配 SL Mode Wind Power Jib Lifting Chart (Angle 15°，J 12m) -optional												
180t转台平衡重+45t车身平衡重+250t超起平衡重，超起平衡重半径14m 180t turntable ballast + 45t car-body ballast+250t SL ballast, SL radius 14m												
幅 度 Radius (m)	主臂长 Boom Length (m)											
	78				84				90			
	0	90	170	250	0	90	170	250	0	90	170	250
16	170	170	170*	170*	170	170	170*	170*	170	170	170*	170*
18	160	170	170*	170*	156	170	170*	170*	150	170	170*	170*
20	143	164	164*	164*	139	170	170*	170*	134	170	170*	170*
22	129	156	156*	156*	125	160	160*	160*	121	163	163	163*
24	117	149	149	149*	113	153	153	153*	109	156	156	156*
26	105	142	142	142*	103	146	146	146*	99	150	150	150*
28	95	136	136	136*	93	140	140	140*	91	142	144	144*
30	86	131	131	131*	85	132	135	135*	83	130	139	139*
34	72	114	121	121*	71	112	125	125*	69	110	129	129
38	60	97	113	113	59	96	117	117	58	94	121	121
42	51	83	106	106	50	82	110	110	48	81	110	113
46	43	73	99	100	42	72	98	103	41	70	97	107
50	37	64	88	94	36	63	87	98	34	61	85	101
54	31	56	78	89	30	55	77	93	29	54	76	92
58	27	50	70	85	26	49	69	85	24	47	68	83
62	23	44	63	78	22	43	62	77	20	42	61	76
66	20	40	57	71	19	39	56	70	17	37	55	69
70	17	35	52	65	16	34	51	64	14	33	49	63
74	14	32	47	60	13	31	46	59	11	29	45	57
78	11	28	43	55	10	27	42	54	9	26	40	53
82					8	24	38	50	7	23	37	48
86					6	21	35	46	5	20	33	44
90										17	30	41
吊 钩	200t											
钩重 (t)	5.4											
倍 率	2*6											
风速(m/s)	9											
注：性能中带*表示超起平衡重不能离地； 起升钢丝绳单位重量=3.85kg/m； 风电副臂工况为选配工况； 臂架带选配字样的需要选配臂架拉板； 表中的额定载荷值包括吊钩、钢丝绳和其他吊具的重量，额定载荷值减去上述项目重量之和才是起重的重量。												

超起工况风电副臂性能表（主副臂夹角15°，副臂12m）-选配 SL Mode Wind Power Jib Lifting Chart (Angle 15°，J 12m) -optional												
180t转台平衡重+45t车身平衡重+250t超起平衡重，超起平衡重半径14m 180t turntable ballast + 45t car-body ballast+250t SL ballast, SL radius 14m												
幅 度 Radius (m)	主臂长 Boom Length (m)											
	96				102				108			
	0	90	170	250	0	90	170	250	0	90	170	250
18	146	162	162*	162*	141	143	143*	143*	124	124*	124*	124*
20	131	162	162*	162*	126	143	143*	143*	122	123	123*	123*
22	118	161	161	161*	113	143	143*	143*	110	123	123*	123*
24	106	156	156	156*	102	142	142	142*	99	123	123*	123*
26	97	153	153	153*	93	142	142	142*	90	122	122*	122*
28	88	140	147	147*	85	137	141	141*	82	122	122	122*
30	81	128	142	142*	77	126	141	141*	75	121	121	121*
34	68	109	132	132	65	107	138	138	63	105	120	120*
38	57	94	124	124	55	91	123	130	54	90	119	119
42	47	80	109	117	46	78	107	123	45	78	106	117
46	40	69	96	110	38	68	94	112	37	67	93	111
50	34	61	85	102	32	59	83	100	31	58	82	99
54	28	53	75	91	26	51	73	89	26	50	73	89
58	24	47	67	83	22	45	65	81	21	44	64	80
62	20	41	60	75	18	39	58	73	17	39	58	72
66	16	36	54	68	14	34	52	66	14	34	51	66
70	13	32	49	62	11	30	47	60	11	29	46	60
74	11	28	44	57	9	26	42	55	8	26	41	54
78	8	25	40	52	6	23	38	50	6	22	37	49
82	6	22	36	48		20	34	46		19	33	45
86		19	33	44		17	31	42		17	30	41
90		17	29	40		15	27	38		14	27	38
94		14	26	37		12	25	35		12	24	34
98						10	22	32		10	21	31
102						8	19	29		8	19	29

106										6	17	26
吊钩	200t											
钩重 (t)	5.4											
倍率	2*6				2*5				2*5			
风速(m/s)	9											
注：性能中带*表示超起平衡重不能离地； 起升钢丝绳单位重量=3.85kg/m； 风电副臂工况为选配工况； 臂架带选配字样的需要选配臂架拉板； 表中的额定载荷值包括吊钩、钢丝绳和其他吊具的重量，额定载荷值减去上述项目重量之和才是起重的重量。												

超起工况风电副臂性能表（主副臂夹角15°，副臂12m）-选配 SL Mode Wind Power Jib Lifting Chart (Angle 15°，J 12m) -optional												
180t转台平衡重+45t车身平衡重+250t超起平衡重，超起平衡重半径14m 180t turntable ballast + 45t car-body ballast+250t SL ballast, SL radius 14m												
幅 度 Radius (m)	主臂长 Boom Length (m)											
	114				120				126			
	0	90	170	250	0	90	170	250	0	90	170	250
20	112	112	112*	112*	98	98*	98*	98*	89	89*	89*	89*
22	106	112	112*	112*	97	97	97*	97*	89	89*	89*	89*
24	96	112	112*	112*	93	97	97*	97*	89	89	89*	89*
26	87	111	111*	111*	84	97	97*	97*	81	88	88*	88*
28	79	111	111	111*	77	96	96*	96*	74	88	88*	88*
30	72	110	110	110*	70	96	96*	96*	67	87	87*	87*
34	61	103	109	109*	58	95	95	95*	56	86	86	86*
38	51	88	108	108	49	87	94	94*	46	85	85	85*
42	43	76	105	107	41	75	93	93	39	73	85	85*
46	36	66	92	106	35	65	91	92	32	63	84	84
50	29	57	81	98	29	56	80	90	27	54	78	83
54	24	49	71	87	23	48	70	86	22	47	69	82
58	20	43	63	78	19	42	62	78	17	40	61	76
62	16	37	56	71	15	36	55	70	13	34	54	68
66	12	32	50	64	11	31	49	63	10	30	47	62
70	9	28	45	58	8	27	44	57	7	25	42	56
74	6	24	40	53	5	23	39	52		22	37	50
78		21	36	48		20	35	47		18	33	46
82		18	32	44		17	31	43		15	29	41
86		15	28	40		14	27	39		12	26	37
90		12	25	36		12	24	35		10	23	34
94		10	22	33		9	21	32		8	20	30
98		8	20	30		7	19	29		6	17	27
102						5	16	26			15	25
106							14	24			13	22
110							12	21			10	20
114							10	19			9	18
吊 钩	200t				100t							
钩重 (t)	5.4				3.5							
倍 率	2*4				1*7				1*7			
风速(m/s)	9											
注：性能中带*表示超起平衡重不能离地； 起升钢丝绳单位重量=3.85kg/m； 风电副臂工况为选配工况； 臂架带选配字样的需要选配臂架拉板； 表中的额定载荷值包括吊钩、钢丝绳和其他吊具的重量，额定载荷值减去上述项目重量之和才是起重的重量。												

超起工况风电副臂性能表（主副臂夹角15°，副臂12m）-选配 SL Mode Wind Power Jib Lifting Chart (Angle 15°，J 12m) -optional												
180t转台平衡重+45t车身平衡重+250t超起平衡重，超起平衡重半径19m 180t turntable ballast + 45t car-body ballast+250t SL ballast, SL radius 19m												
幅 度 Radius (m)	主臂长 Boom Length (m)											
	78				84				90			
	0	90	170	250	0	90	170	250	0	90	170	250
16	170	170*	170*	170*	170	170*	170*	170*	170	170*	170*	170*
18	161	170	170*	170*	156	170	170*	170*	151	170	170*	170*
20	144	164	164*	164*	139	170	170*	170*	135	170	170*	170*
22	129	156	156*	156*	125	160	160*	160*	121	163	163*	163*
24	117	149	149*	149*	113	153	153*	153*	110	156	156*	156*
26	105	142	142*	142*	103	146	146*	146*	100	150	150*	150*
28	95	136	136*	136*	94	140	140*	140*	91	144	144*	144*
30	87	131	131*	131*	85	135	135*	135*	83	139	139	139*
34	72	121	121	121*	71	124	125	125*	69	122	129	129*
38	60	107	113	113*	59	106	117	117*	58	104	121	121*

42	51	92	106	106*	50	91	110	110*	48	90	113	113*
46	43	81	100	100*	42	80	103	103*	41	78	107	107*
50	37	71	94	94*	36	70	98	98*	34	69	99	101
54	32	63	89	89*	31	62	90	93	29	61	89	96
58	27	56	82	85	26	55	81	88	24	54	80	92
62	23	50	74	81	22	49	73	85	21	48	72	88
66	20	45	68	78	19	44	67	81	17	42	65	83
70	17	40	62	75	16	39	61	78	14	38	59	76
74	14	36	56	72	13	35	55	72	11	34	54	70
78	11	33	52	67	11	32	51	66	9	30	49	65
82					8	28	46	61	7	27	45	60
86					6	25	42	57	5	24	41	55
90										21	37	51
吊钩	200t											
钩重 (t)	5.4											
倍率	2*6											
风速(m/s)	9											
注：性能中带*表示超起平衡重不能离地； 起升钢丝绳单位重量=3.85kg/m； 风电副臂工况为选配工况； 臂架带选配字样的需要选配臂架拉板； 表中的额定载荷值包括吊钩、钢丝绳和其他吊具的重量，额定载荷值减去上述项目重量之和才是起重的重量。												

超起工况风电副臂性能表（主副臂夹角15°，副臂12m）-选配 SL Mode Wind Power Jib Lifting Chart (Angle 15°，J 12m)-optional												
180t转台平衡重+45t车身平衡重+250t超起平衡重，超起平衡重半径19m 180t turntable ballast + 45t car-body ballast+250t SL ballast, SL radius 19m												
幅 度 Radius (m)	主臂长 Boom Length (m)											
	96				102				108			
	0	90	170	250	0	90	170	250	0	90	170	250
18	146	162	162*	162*	141	143*	143*	143*	124	124*	124*	124*
20	131	162	162*	162*	126	143	143*	143*	123	123*	123*	123*
22	118	161	161*	161*	113	143	143*	143*	110	123	123*	123*
24	107	156	156*	156*	102	142	142*	142*	100	123	123*	123*
26	97	153	153*	153*	93	142	142*	142*	91	122	122*	122*
28	89	147	147*	147*	85	141	141*	141*	83	122	122*	122*
30	81	141	142	142*	78	138	141	141*	75	121	121*	121*
34	68	120	132	132*	65	118	138	138*	64	116	120	120*
38	57	104	124	124*	55	101	130	130*	54	100	119	119*
42	48	89	117	117*	46	87	123	123*	45	87	117	117*
46	40	78	110	110*	38	76	109	116	37	75	109	116
50	34	68	98	104	32	66	97	111	31	65	96	113
54	28	60	88	99	26	58	86	106	26	57	85	108
58	24	53	79	95	22	51	77	98	21	50	76	97
62	20	47	71	90	18	45	69	89	17	44	68	88
66	16	42	64	83	14	40	62	81	14	39	62	80
70	13	37	58	76	11	35	56	74	11	35	56	73
74	11	33	53	69	9	31	51	67	8	31	50	67
78	8	29	48	64	6	28	46	62	6	27	46	61
82	6	26	44	59		24	42	57		24	42	56
86		23	40	54		21	38	53		21	38	52
90		21	37	50		19	35	48		18	34	48
94		18	34	47		16	32	45		16	31	44
98						14	29	41		13	28	41
102						12	26	38		11	25	38
106										9	23	35
吊 钩	200t											
钩重 (t)	5.4											
倍 率	2*6				2*5				2*5			
风速(m/s)	9											
注：性能中带*表示超起平衡重不能离地； 起升钢丝绳单位重量=3.85kg/m； 风电副臂工况为选配工况； 臂架带选配字样的需要选配臂架拉板； 表中的额定载荷值包括吊钩、钢丝绳和其他吊具的重量，额定载荷值减去上述项目重量之和才是起重的重量。												

超起工况风电副臂性能表（主副臂夹角15°，副臂12m）-选配 SL Mode Wind Power Jib Lifting Chart (Angle 15°，J 12m) -optional												
180t转台平衡重+45t车身平衡重+250t超起平衡重，超起平衡重半径19m 180t turntable ballast + 45t car-body ballast+250t SL ballast, SL radius 19m												
幅 度 Radius	主臂长 Boom Length (m)											
	114				120				126			

(m)	0	90	170	250	0	90	170	250	0	90	170	250
20	112	112*	112*	112*	98	98*	98*	98*	89	89*	89*	89*
22	106	112*	112*	112*	97	97*	97*	97*	89	89*	89*	89*
24	96	112	112*	112*	93	97*	97*	97*	89	89*	89*	89*
26	87	111	111*	111*	84	97	97*	97*	81	88	88*	88*
28	79	111	111*	111*	77	96	96*	96*	74	88	88*	88*
30	72	110	110*	110*	70	96	96*	96*	67	87	87*	87*
34	61	109	109*	109*	59	95	95*	95*	56	86	86*	86*
38	51	98	108	108*	49	94	94	94*	47	85	85*	85*
42	43	85	107	107*	41	84	93	93*	39	82	85	85*
46	36	74	106	106*	35	73	92	92*	33	71	84	84*
50	30	64	94	104	29	63	90	90*	27	62	83	83*
54	24	56	84	103	23	55	83	89	22	53	81	82
58	20	49	75	96	19	48	74	88	17	46	72	80
62	16	43	67	87	15	42	66	86	13	40	64	79
66	12	38	60	79	11	37	59	78	10	35	58	76
70	9	33	54	72	8	32	53	71	7	31	52	69
74	6	29	49	65	6	28	48	65		26	46	63
78		25	44	60		24	43	59		23	42	57
82		22	40	55		21	39	54		19	37	53
86		19	36	50		18	35	50		17	34	48
90		16	33	46		15	32	45		14	30	44
94		14	29	43		13	29	42		11	27	40
98		12	26	39		11	26	38		9	24	37
102						9	23	35		7	21	34
106						7	20	32		5	19	31
110						5	18	30			16	28
114							16	27			14	26
吊钩	200t				100t							
钩重(t)	5.4				3.5							
倍率	2*4				1*7				1*7			
风速(m/s)	9											
注：性能中带*表示超起平衡重不能离地； 起升钢丝绳单位重量=3.85kg/m； 风电副臂工况为选配工况； 臂架带选配字样的需要选配臂架拉板； 表中的额定载荷值包括吊钩、钢丝绳和其他吊具的重量，额定载荷值减去上述项目重量之和才是起重的重量。												