




超六类屏蔽现场端接头



产品优势

- FastLinkcabsys 连接器符合ANSI/TIA 568.2-D Cat.6A、ISO/IEC 11801 2nd Amendment Class EA及EN 50173 2nd Edition标准。
- 信息插头本体采锌合金(Zinc Alloy) 铸模(Die-casting)成型, 并提供锌合金(Zinc Alloy)铸模后背盖, 具有最佳的屏蔽效果及360度全方位的屏蔽防护。
- 免打线工具设计, 可收容22~26AWG之实心导线(solid wire)以及22~27AWG之多股导线(stranded wire)。
- 信息插头之电气特性乃经由电路板线路设计技术提供,可有效降低电容效应、抑制串音产生。
- 打线压盖具有EIA色码贴纸, 符合T568A,T568B及Industrial(工业)三种打线方式。
- 支持MPTL以及E2E 连接。
- 符合欧盟RoHS 2011/65/EU环保规范标准。



产品特性

- 外壳材料: 锌合金
- 触点材质: 铜镀锡
- 触点镀层: 50 μ 镀金/ 100 μ 镀镍
- 接口插拔次数: >750
- IDC 打线端接次数: >5
- 插头与接口触点压力: 每个触点最小100 grams
- 工作温度: -40 $^{\circ}$ C to +75 $^{\circ}$ C
- 绝缘强度(导体-导体): 1000VAC,60Hz/1min
- 绝缘阻抗: >500M ohms(500VDC)
- 触点阻抗: <20m ohm
- 额定电压/电流: 1.5Ampere

符合标准

- TIA/EIA 568-B.2-10 Category 6A
- ANSI/TIA 568.2-D Category 6A
- ISO/IEC 11801 2nd Edition Class EA
- EN 50173 2nd Edition
- 4PPoE compliant

可应用于

- 10GBase-TX
- 2.5G/5GBase-T
- 1000Base-T
- 10/100Base-TX
- 1.2/2.4Gbps ATM
- TP-PMD
- 4/16Mbps Token Ring
- MPTL and E2E links
- VoIP
- PoE++ (Type 4)

订购讯息

产品型号	描述	包装
FL-RJ6AS-EA	Cat.6A RJ45/s Field terminated plug	1pc/pk