





## 产品优势

- 24口屏蔽型snap-in水平空板配线架采19“1U机架式设计, 骨架采用板厚1.5mm SPCC冷轧钢板并经液体烤漆防锈处理。
- 水平空板配线架外覆以符合UL-94V-0耐燃ABS塑料面板(Cover panel), 并设计大型透明标示窗, 使配线架看起来更具质感。
- 水平空板配线架背面为导电金属材质, 并提供接地线接合锁片, 兼容于屏蔽型模块及非屏蔽型模块之安装。
- 24口屏蔽型水平空板配线架, 可以安装FastLinkcabsys全系列模块, 每端口均可单独拆/装, 使安装及维护更为方便。
- 水平空板配线架背面含模块式托线架(Support bar); 导引进线。
- 大型透明标示窗, 有效标示高度达9mm以上适用于多数市售之专用标示带宽度(高度), 使标示文字更为清楚, 标示程序更为简易。
- 符合RoHS 2011/65/EU环保规范标准。


## 24port空配线架安装注意事项




空配线架端请选用**180度**模块。  
90度信息模块通常应用于用户端, 若需要应用于24port空配线架时, 务必使用专属打线工具进行裁切线, 以避免切线不完整, 使得相邻的模块之间轻者信息互相干扰, 重者发生短路。



使用专属打线工具可完整的将芯线切齐并同时完成打线。  
**90度**模块专属打线工具品名:  
**FL-KM90T**



使用专属打线工具切线完整, 应用于空配线架无短路问题。



未使用专属打线工具, 切线不完整, 应用于空配线架易使得相邻的模块间信息互相干扰, 甚至发生短路。

## 产品特性

框架及支架金属材料: SPCC, 1.5mm  
前面板塑料材料: ABS (符合 UL-94V-0)  
标准颜色: 黑色  
工作温度: -40°C to +75°C

## 符合标准

EIA-310-D

## 订购讯息

产品型号	描述	包装
FL-24PSB	19“1U 24Port/s universal snap-in Panel,empty	1set/box

## 安装模块效果图

