



室内/外大对数语音通讯电缆

Cat.3 U/UTP (FL-3YDUI-XXX)

室内外三类通信电缆采用先进绞绕制程，符合TIA/EIA 568、ISO/IEC 11801特性标准，适合作为建筑群和垂直主干子系统的语音主干传输介质。大对数通信电缆亦可作为本地电信网的电信线路或接入公共网的专网线路。外皮为标准耐燃材质并可选用阻燃PVC及LSZH低烟无卤材质。
全系列产品符合欧盟RoHS 2011/65/EU环保规范要求。

Part Num.	Description	Packing Unit
FL-31DUI-XXX	室内三类xxx对非屏蔽双绞线, PVC, 0.4mm	305m/reel
FL-32DUI-XXX	室内三类xxx对非屏蔽双绞线, LSZH, 0.4mm	305m/reel
FL-37DUI-XXX	室外三类xxx对非屏蔽双绞线, PE, 0.4mm	305m/reel
FL-38DUI-XXX	室外三类xxx对非屏蔽双绞线, PE, 充油, 0.4mm	305m/reel

XXX - Number of cable pairs (025/050/100)

*. 可定制 CUI, 0.5mm芯径电缆



6P4C非屏蔽语音模块

Cat.3 RJ11/u Phone Jack (FL-3CKU-XX)

- 符合RJ11 Phone Jack、6P4C(six position, 4 contacts)脚位;
- 模块采用标准Keystone接口, 并自带透明防尘盖;
- 电路板式IDC端子采用无焊锡接合技术, 能有效降低电容效应、抑制串音产生;
- 提供免特殊工具压线盖并兼容4对快速安装工具安装模式;
- 模块具有EIA及USOC色码贴纸, 可端接22AWG~26AWG芯线;
- 符合欧盟 RoHS 2011/65/EU环保规范。

Part Num.	Description	Packing Unit
FL-3CKU-XX	US RJ11/u Phone jack 90 degree	1pc/pk

XX - Color Code



语音跳线

Cat.3 U/UTP Patch Cord

- 语音跳线可按需定制不同的长度和接头 (110/RJ11/RJ45);
- 导体线规: 多股铜芯 (26AWG) / 单芯铜线 (0.4mm);
- 单对语音配线架用蓝白跳线轮, 符合TIA-568标准, 主要用于快速连接110型配线架, 简化管理及提高灵活性;
- 全系列产品符合欧盟RoHS 2011/65/EU环保规范要求。

Part Num.	Description	Packing Unit
FL-11-1-XX	110-110 1Pair Voice Patch Cord	1 pc/pk
FL-1R1-1-XX	110-RJ11 1Pair Voice Patch Cord	1 pc/pk
FL-1R4-1-XX	110-RJ45 1Pair Voice Patch Cord	1 pc/pk
FL-1R1R1-1-XX	RJ11-RJ11 1Pair Voice Patch Cord	1 pc/pk
FL-1P-WB	White/blue 1-Pair cross-connect wire	305m/reel

XX--Length Code



110型语音配线架

Cat.3 110 type Voice Patch Panel (FL-110-100RM)

- 19" 100对机架式语音配线架, 含背板及C4 / C5语音模块;
- 符合TIA 568.2-D Cat.3、ISO 11801和EIA-310-D标准;
- 配和110型100对语音配线架的五爪式专用跳线环, 使跳线管理更整齐美观;
- 符合欧盟RoHS 2011/65/EU环保规范标准。

Part Num.	Description	Packing Unit
FL-110-100RM	19" 1U 110 rack mount block 100 pairs	1pc/pk
FL-RML-1U	19" 1U 110 rack mount management	1pc/pk