



20140024642  
20140009671



(2014)认监委认字(275)号





检测  
CNAS L0653

报告编号:公沪检168325

# 检 验 报 告

样品名称	警用岗亭
型号规格	JBX-A
受检单位	杭州百兴门业有限公司
检验类别	委托检验



 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海)  
 公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心

# 检验报告

共 4 页第 1 页

样品名称	警用岗亭		检验类别	委托检验
型号规格	JBX-A		商标	-
委托单位	杭州百兴门业有限公司			
受检单位名称	杭州百兴门业有限公司			
制造单位名称	杭州百兴门业有限公司			
抽样单编号	(-) 字-号			
抽样日期	-	抽样地点	-	
受检批生产日期	-	批号或编号	-	
抽样母体数量	-	抽(送)样数量	-	
检验样品数量	1台	样品收到日期	2016年06月27日	
检验依据	《杭州百兴门业有限公司公安警用岗亭技术要求》			
检验日期	2016年06月27日 至 2016年06月29日			
检验结论	<p>由杭州百兴门业有限公司委托受检的 JBX-A 型警用岗亭样品，经本中心检测的项目共计 8 项，所测项目的检测结果符合《杭州百兴门业有限公司公安警用岗亭技术要求》中的相关技术要求。</p> <p style="text-align: right;">(盖章) 签发日期：2016年07月01日</p>			
受检单位 通讯资料	地址	浙江省杭州市萧山区新街镇双圩村		
	邮政编码	311217	电话	0571-56166888

批准 鲍逸明      审核 戴学嵘      编制或主检 潘 灏

签名 鲍逸明      签名 戴学嵘      签名 潘 灏

## 检验报告

检验结果汇总				
序号	检验项目	技术要求	检验结果	单项判定
1	总体要求	警察岗亭作为警用器材, 应符合警察形象, 整体结构完整, 颜色以白、银、兰三色为主色调。岗亭具备一定防护性能, 办公环境整洁, 有电路系统、排水系统。	符合	合格
2	结构	主体: 为镀锌方管, 方管连接处须焊接饱满, 无脱焊、无漏焊; 镀锌方管厚度应大于 2.0mm; 镀锌方管框架直角连接处做斜撑处理。支架: 屋面及底面, 采用厚度 1.0mm 及以上的镀锌方管按 30*40cm 焊接做支架, 两面点焊, 排布整齐, 无脱焊、无漏焊。	主体 镀锌方管厚度: 2.0mm; 支架 镀锌方管厚度: 1.0mm; 30cm*40cm	合格
3	面板	封板: 采用 1.0mm 及以上镀锌板, 表面不应有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷, 拼缝处不大于 10mm。填充材料: 采用阻燃泡沫, 厚度大于 50mm。	1.0mm 厚镀锌板; 阻燃泡沫厚度: 50mm; 拼缝处间隙: 9.5mm。	合格
4	电路系统	配电箱: 采用标准 15 路配电箱, 线路安装明确, 进出线口无毛刺及刀口。电路: 电源进线为 6 平方国标铜芯线, 空调电源线 2.5 平方铜芯线, 插座电源线 1.5 平方铜芯线, 灯开关及电源 1.5 平方铜芯线。开关: 120 型开关及插座。照明: 统一使用 LED 灯具。	符合	合格
5	排水系统	空调和雨水排水管道齐全, 接缝处严实, 无漏水渗水现象。	符合	合格
6	窗户	窗框: 采用 0.8mm 以上铝合金材质, 拼接整齐, 表面无裂纹、凹凸, 移动顺滑, 闭合处空隙小于 5mm。玻璃: 玻璃须钢化, 厚度大于 5mm, 边角做打磨处理, 表面平整无痕迹。	铝合金材质 厚度: 0.8mm; 钢化玻璃厚度: 5mm; 闭合间隙: 5mm。	合格

# 检验报告

检验结果汇总				
序号	检验项目	技术要求	检验结果	单项判定
7	门体	进户门：整体结构完整，开关门时无异响，棱角无凹凸、毛刺、孔洞等缺陷，闭合后缝隙不大于 10mm。	闭合后缝隙：9.6mm	合格
8	表面处理	岗亭金属表面应 4 道氟碳漆处理，无幼体脱落、锈蚀及其它损伤，外观应无明显色差、伤痕、气泡、龟裂、变形和污染。	符合	合格
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
附注				

检测中心