

ALI-510-CS170

产品说明书

- 优质镀锌钢板+烤漆工艺，整机简洁美观，实用耐看
- 前后+顶部散热风道，120风扇（可拆卸滤网，防尘便于清理）+80 散热风扇，整机散热性能更好
- 防震式硬盘支架（支持2个2.5硬盘，1个3.5硬盘），可靠、安全、稳定
- 支持安装三风扇大显卡
- 前面板 4Pin remote 端子 (Power on/off、PowerLED)，搭配延长线可实现远距离开关机



★ 规格 Specification

| 系统 System | | 外部接口 External I/O | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 处理器 | 8th/9th Generation Intel® Core™ Processors, LGA 1151 Socket, TDP up to 95W | 网口 | 1 x Intel® I219V PHY (10/100/1000Mbps), 1 x Intel® I210AT PCIe (10/100/1000Mbps) |
| 内存 | Two 288-pin UDIMM up to 32GB Dual Channel DDR4 2400/2666MHz | 显示 | VGA + DP++ + DP++ |
| 芯片组 | Intel® H310 Chipset | 音频 | 1 x Line in/1 x Line-out/1 x Mic-in |
| 存储 | 2 x SATA 3.0 | 串口 | 2 x RS232 |
| 操作系统 | Windows 10/Linux | USB | 4 x USB3.1/4 x USB2.0 |
| 机构 Mechanical | | 按钮 | 1 x Power Button/1 x Reset Button |
| 外观 | SGCC | 指示灯 | 1 x Power LED/1 x HDD LED |
| 尺寸 | 221mm x 100mm x 250mm (W x H x D) | 内部接口 Internal I/O | |
| 重量 | 约5KG | 扩展接口 | 1 x PCIe x16/1 x M.2 E key/1 x M.2 M key I |
| 安装方式 | 壁挂式 | USB | 1 x USB 2.0 |
| 环境 Environmental | | | |
| 操作温度 | -5 - 65°C | | |
| 储存温度 | -40 - 85°C | | |
| 湿度 | 5%-90%非凝结状 | | |

★ 尺寸 Size

