



FWS-610-KD630

产品说明书

- 优质镀锌钢板+烤漆工艺，整机简洁美观，实用耐看
- 前后+顶部散热风道，120风扇（可拆卸滤网，防尘便于清理）+2*80散热风扇，整机散热性能更好
- 防震式硬盘支架（支持 3*5.25"可转3.5"+ 4*2.5"+ 4*（2.5"/3.5"）磁盘驱动器），可靠、安全、稳定
- 前面板 4Pin remote 端子 (Power on/off、PowerLED)，搭配延长线可实现远距离开关机
- 前面板带锁，防止未经许可的访问



★ 规格 Specification

系统 System		外部接口 External I/O	
处理器	6th/7th Generation Intel® Core™ /Pentium®/Celeron® LGA 1151 Socket Processors with TDP up to 95W	网卡	1 x Intel® I211AT PCIe (10/100/1000Mbps) 1 x Intel® I219LM PCIe with iAMT12.0 (10/100/1000Mbps)
内存	2 DDR4 DIMM up to 32GB	显示	VGA + HDMI + DVI
芯片组	Intel®H110 Chipset	音频	1 x Line-out/1 x Mic-in
存储	4 x SATA 3.0	串口	1 x RS-232/422/485 (RS-232 w/ power) (DB-9)/1 x RS232
操作系统	Windows 7 32/64-bit/Window 8.1 64-bit/Windows 10 64-bit/Linux	USB	4 x USB3.1/4 x USB2.0
机构 Mechanical		按钮	1 x Power Button/1 x Reset Button
外观	SGCC	指示灯	1 x Power LED/1 x HDD LED
尺寸	427mm x 178mm x 455mm (W x H x D)	内部接口 Internal I/O	
重量	约17KG	扩展接口	1 x PCIe16/1 x PCIe4/5 x PCI/1 x M.2 M key/1 x mSATA
安装方式	4U上架式	USB	4 x USB2.0
		串口	1 x RS-232/422/485 (RS-232 w/ power) (DB-9)/4 x RS232
		环境 Environmental	
		操作温度	-5 - 65°C
		储存温度	-30 - 60°C
		湿度	5%-90%非凝结状

★ 尺寸 Size

