

FWS-610-ADS630-Q670_R680E

产品说明书

- 优质镀锌钢板+烤漆工艺，整机简洁美观，实用耐看
- 前后+顶部散热风道，120风扇（可拆卸滤网，防尘便于清理）+2*80散热风扇，整机散热性能更好
- 防震式硬盘支架（支持 3*5.25"可转3.5"+ 4*2.5"+ 4*（2.5"/3.5"）磁盘驱动器），可靠、安全、稳定
- 前面板 4Pin remote 端子(Power on/off、PowerLED)，搭配延长线可实现远距离开关机
- 前面板带锁，防止未经许可的访问



★ 规格 Specification

系统 System		外部接口 External I/O	
处理器	12/13th Generation Intel® LGA 1700 Socket Processors, TDP support up to 125W	网口	2 x Intel® I225LM PCIe(10M/100M/1000Mbps/2.5G)
内存	Four 288-pin UDIMM up to 128GB (ECC/Non-ECC) Dual Channel DDR4 up to 3200 MHz	显示	VGA + 2*DP++ + HDMI
芯片组	Intel®Q670E Chipset	音频	1 x Line-out/1 x Mic-in
存储	4 x SATA 3.0 RAID 0/1/5/10	USB	8 x USB3.2/2 x USB2.0
操作系统	Windows 10/Windows Server 2022/Linux	按钮	1 x Power Button/1 x Reset Button
环境 Environment		指示灯	1 x Power LED/1 x HDD LED
操作温度	-5 - 65°C	内部接口 Internal I/O	
储存温度	-30 - 60°C	扩展接口	1 x PCIe x16/4 x PCIe x4/2 x PCI, 1 x M.2 E key/2 x M.2 M key
湿度	5%-95%非凝结状	USB	2 x USB 3.2/2 x USB 2.0
		串口	2 x RS232/2 x RS232/422/485 / 2 x RS232
		结构 Mechanical	
		外观	SGCC
		尺寸	427mm x 178mm x 455mm (W x H x D)
		重量	约17KG
		安装方式	4U上架式

★ 尺寸 Size

