

# FWS-610-CS650

## 产品说明书

- 优质镀锌钢板+烤漆工艺，整机简洁美观，实用耐看
- 前后+顶部散热风道，120风扇（可拆卸滤网，防尘便于清理）+2\*80散热风扇，整机散热性能更好
- 防震式硬盘支架（支持 3\*5.25"可转3.5" + 4\*2.5" + 4\*（2.5"/3.5"）磁盘驱动器），可靠、安全、稳定
- 前面板 4Pin remote 端子 (Power on/off、PowerLED)，搭配延长线可实现远距离开关机
- 前面板带锁，防止未经许可的访问



### ★ 规格 Specification

系统 System		外部接口 External I/O	
处理器	8th/9th Generation Intel® Core™ /Pentium®/ Celeron® LGA 1151	网口	1 x Intel® I211AT PCIe (10/100/1000Mbps), 1x Intel® I219LM PCIe with iAMT12.0 (10/100/1000Mbps) (only Core i7/i5 supports iAMT)
内存	4 DIMM up to 128GB	显示	VGA + DP++ + DP++
芯片组	Intel®Q370 Chipset	音频	1 x Line-out/1 x Mic-in/1 x Line in
存储	4 x SATA 3.0	串口	1 x RS-232/422/485 (RS-232 w/ power) (DB-9)/1 x RS232
操作系统	Windows 10/Linux	USB	4 x USB3.1/4 x USB2.0
机构 Mechanical		按钮	1 x Power Button/1 x Reset Button
外观	SGCC	指示灯	1 x Power LED/1 x HDD LED
尺寸	427mm x 178mm x 455mm (W x H x D)	内部接口 Internal I/O	
重量	约17KG	扩展接口	1 x Full-sized Mini PCIe(PCle/SATA/USB2.0), 1 x M.2M key/2 x PCle16/3 x PCle4/1 x PCle1/1 x PCI
安装方式	4U上架式	USB	2 x USB 3.1/4 x USB2.0
		串口 COM	1 x RS-232/422/485 (RS-232 w/ power) (DB-9)/4 x RS232
环境 Environmental			
操作温度	-5 - 65°C		
储存温度	-30 - 60°C		
湿度	5%-95%非凝结状		

### ★ 尺寸 Size

