

# 压力表氧气表两用校验台

## 型号 YOB1260型

捷瑞仪表

### 应用

- 压力表生产厂家
- 各级压力计量检定部门
- 各工矿企业及需用的工业单位



YOB型压力表氧气表两用校验台

### 功能特点

- 设置二级油水隔离装置，检测范围大
- 体积较小、重量较轻，较适用于现场检测
- 600型机采用二级杠杆加压较为省力

### 概述

压力表氧气表两用校验台（压力校验泵）应用帕斯卡原理，采用手动杠杆作用下的柱塞产生压力，设置二级油水隔离装置，基本上能检定市面上的大部分压力表，应用范围大、性能稳定、可靠、操作方便。

### 技术指标

名称	压力表氧气表两用校验台
型号	YOB1260/1240
范围	0-40MPa (400kgf/cm <sup>2</sup> ) 0-60MPa (600kgf/cm <sup>2</sup> )
外形尺寸	490×320×298 (mm)
介质	纯净水与仪表油（或变压器油）
工作环境	10℃ ~ 50℃
强度与密封性	实验时间10min 1260型先加压至75MPa保持5min5，min压力下降值≤1MPa 1240型先加压至50MPa保持5min，5min压力下降值≤0.75MPa
工作压力与密封性	以10MPa为单位，逐级加压，每级负荷下保持1min其压力下降值应≤该级负荷的1%
贮存温度	0℃ ~ 50℃

### 压力转换接头套装技术规格



规格	数量	规格	数量
M10+1.0内 (外) 螺纹	0.1	M12+1.0内 (外) 螺纹	3X
M12+1.25内 (外) 螺纹	0.05	M14+1.5内 (外) 螺纹	3X
M16+1.5内 (外) 螺纹	0.05	M20+1.5内 (外) 螺纹	3X
1/8NPT内 (外) 螺纹	0.05	1/4NPT内 (外) 螺纹	3X
1/2NPT内 (外) 螺纹	0.05	3/8NPT内 (外) 螺纹	3X
G1/8内 (外) 螺纹	0.05	G1/4内 (外) 螺纹	3X
G1/2内 (外) 螺纹	0.05	G3/8内 (外) 螺纹	3X
ZG1/8内 (外) 螺纹	0.05	ZG1/4内 (外) 螺纹	3X
ZG1/2内 (外) 螺纹	0.05	ZG3/8内 (外) 螺纹	3X
轴向表校验专用直角过度接头	0.05	三通	3X