

典型产品 Standard Products

• 导针型 Radial type

产品编码 Part number	额定电压 Rated Voltage (V)	标称容量 Rated Cap. (F)	尺寸 Size $\Phi D \times L$ (mm)	最大等值阻抗 Max. ESR		最大工作电流 Maximum Continuous Current(A) ($\Delta T=15^{\circ}C$)	最大峰值电流 Maximum Peak Current (A)	最大漏电流 Maximum Leakage Current (72hrs/mA)	功率密度 Power Density (W/kg)	最大能量 Maximum Energy (W.h)	能量密度 Energy Density (Wh/kg)
				ESR _{AC} (1kHz/m Ω)	ESR _{DC} IEC法 (m Ω)						
BCE2R7X105YS0812	2.7	1	8 × 12	110	165	0.57	1.16	0.008	5891	0.0010	1.21
BCE2R7S205YS0816		2	8 × 16	90	135	0.71	2.13	0.013	5945	0.0020	1.86
BCE2R7S335YS0820		3.3	8 × 20	65	98	0.92	3.37	0.015	6902	0.0033	2.57
BCE2R7S505YS0825		5	8 × 25	55	83	1.11	4.78	0.020	6312	0.0051	3.01
BCE2R7S505YS1020		5	10 × 20	50	75	1.19	4.91	0.025	5302	0.0051	2.30
BCE2R7M705YS1025		7	10 × 25	30	45	1.70	7.19	0.030	7477	0.0071	2.73
BCE2R7M106YS1030		10	10 × 30	25	38	2.02	9.82	0.035	7406	0.0101	3.21
BCE2R7M106YS1B20		10	12.5 × 20	25	38	1.91	9.82	0.035	6762	0.0101	2.94

