

典型产品 Standard Products

• 导针型 Radial type

产品编码 Part number	额定电压 Rated Voltage (V)	标称容量 Rated Cap. (F)	尺寸 Size		最大等值阻抗 Max. ESR		最大工作电流 Maximum Continuous Current(A) ($\Delta T=15^{\circ}C$)	最大峰值电流 Maximum Peak Current (A)	最大漏电流 Maximum Leakage Current (72hrs/mA)	功率密度 Power Density (W/kg)	最大能量 Maximum Energy (W.h)	能量密度 Energy Density (Wh/kg)
			$\Phi D \times L$ (mm)		ESR _{AC} (1kHz/m Ω)	ESR _{DC} IEC法 (m Ω)						
BCS2R7X105YS0812	2.7	1.0	8 × 12		160	240	0.47	1.09	0.006	4050	0.0010	1.13
BCS2R7S205YS0816		2.0	8 × 16		120	180	0.61	1.99	0.010	4459	0.0020	1.86
BCS2R7S335YS0820		3.3	8 × 20		100	150	0.74	2.98	0.012	4486	0.0033	2.57
BCS2R7S505YS0825		5.0	8 × 25		90	135	0.87	4.03	0.015	3857	0.0051	3.01
BCS2R7S505YS1016		5.0	10 × 16		90	135	0.80	4.03	0.020	3240	0.0051	2.53
BCS2R7S505YS1020		5.0	10 × 20		75	113	0.97	4.32	0.015	3535	0.0051	2.30
BCS2R7M705YS1025		7.0	10 × 25		60	90	1.20	5.80	0.020	3738	0.0071	2.73
BCS2R7M106YS1030		10	10 × 30		45	68	1.51	8.06	0.030	4114	0.0101	3.21
BCS2R7M106YS1B20		10	12.5 × 20		45	68	1.42	8.06	0.030	3757	0.0101	2.94
BCS2R7M126YS1B25		12	12.5 × 25		40	60	1.66	9.42	0.040	3995	0.0132	3.61
BCS2R7M156YS1B30		15	12.5 × 30		35	53	1.93	11.33	0.052	3921	0.0162	3.81
BCS2R7M206YS1B35		20	12.5 × 35		30	45	2.23	14.21	0.056	3535	0.0203	3.68
BCS2R7M256YS1625		25	16 × 25		25	38	2.41	17.42	0.068	3110	0.0253	3.38
BCS2R7M306YS1630		30	16 × 30		20	30	2.92	21.32	0.075	3513	0.0304	3.66
BCS2R7M406YS1835		40	18 × 35		18	27	3.52	25.96	0.088	2893	0.0405	3.62
BCS2R7M506YS1840		50	18 × 40		16	24	3.96	30.68	0.105	2848	0.0506	3.96
BCS2R7M606YS1840	60	18 × 40		15	23	4.09	34.47	0.150	2880	0.0608	4.28	
BCS2R7M107YS1860	100	18 × 60		13	20	5.30	45.76	0.240	2136	0.1013	4.82	

• 牛角型 Snap-in type

产品编码 Part number	额定电压 Rated Voltage (V)	标称容量 Rated Cap. (F)	尺寸 Size		最大等值阻抗 Max. ESR		最大工作电流 Maximum Continuous Current(A) ($\Delta T=15^{\circ}C$)	最大峰值电流 Maximum Peak Current (A)	最大漏电流 Maximum Leakage Current (72hrs/mA)	功率密度 Power Density (W/kg)	最大能量 Maximum Energy (W.h)	能量密度 Energy Density (Wh/kg)
			$\Phi D \times L$ (mm)		ESR _{AC} (1kHz/m Ω)	ESR _{DC} IEC法 (m Ω)						
BCS2R7V107TZ2245	2.7	100	22 × 45		8.0	11.2	6.84	63.68	0.240	3633	0.1013	4.71
BCS2R7V127TZ2250		120	22 × 50		7.5	10.5	7.40	71.68	0.300	3086	0.1215	4.50
BCS2R7V157TZ2550		150	25 × 50		7.0	9.8	8.22	81.98	0.400	2705	0.1519	4.60
BCS2R7V227TZ3050		220	30 × 50		6.0	8.4	9.83	104.28	0.520	2340	0.2228	5.01
BCS2R7V257TZ3055		250	30 × 55		5.5	7.7	10.71	115.38	0.580	2470	0.2531	5.50
BCS2R7V367TZ3560		360	35 × 60		4.0	5.4	14.49	165.08	0.850	2282	0.3645	5.13
BCS2R7V407TZ3566		400	35 × 66		3.5	4.7	16.15	186.85	1.000	2178	0.4050	4.77