SY-6066ESC

品质 我们严格要求

- 高抗干扰
- 光电隔离
- 无柔缆控报传输
- 兼容性强
- 高速传输率高达 300bps-12Mbps
- 传输距离3-3000m
- 绝缘安全系数高
- 自动利用和控制数据传输方向
- 灵活的串口组合方式

RS485/RS232中继器

工业级光电隔离型

型号：SY-6066ESC

SY-6066ESC系列工业级智能串口处理器对各个串口端口进行**有效隔离电**，**防止**由串口线传输出来的间接**电磁干扰**和**浪涌冲击**，**杂音**，**脉冲噪**

是国运智能公司专门为**工业现场**设计的**串口隔离产品**

行业设计的一款**新产品**

该产品每路RS232/RS485端口嵌入内置闪灯**光电隔离技术**

保障数据通讯可靠性，电源设计采用了**高效电源**

不因为某一**路端口出现故障**其他**串口**其他数据传输和控制(数据采集)

内置防浪涌保护电路，用在恶劣、复杂和外部干扰

电源供电采用独立隔离电源，安全稳定可靠

- 电源入口采用防反接输入。
- 短路，过流，过压，热关断并自动恢复多种保护方式。
- 主机端和从机端电源采用3000VdDC/DC电源模块隔离开。

透明传输

无需改动用户协议与数据，兼容任何串口数据传输协议

抗共模干扰

数据传输接近零延时

RS-485提口具有很强的抗共模干扰能力

品质保障

多项专利证书



应用多种领域



应用示意

应用01

RS-485点到点/两线半双工中继通信

应用02

RS-485点到点/两线半双工中继通信



应用03

RS-232点到点/两线半双工中继通信

RS-485总线 一分多及信号放大

总线分割成星形接法，信号放大强传输更远的同时确保系统工作更稳定更可靠的通信

多个设备手拉手连接组网

多个设备级联组网

产品信息

品牌名称：	SYZN
产品名称：	工业级16路485分线器
产品型号：	SY-6066ESC
工作方式：	两线半双工
工作电源：	9-30VDC-350MA
通讯速率：	300bps-115.2Kbps
通讯距离：	0-3000m
使用环境：	工作温度-40℃-85℃，相对湿度5%-95%

产品接口