

有线鹅颈话筒

换能方式	电容式
频率响应	100Hz~20kHz
输出阻抗	75Ω
指向性	超心型指向
灵敏度	-40dB
供电电压	幻象48V
最佳拾音距离	10-60cm
采样率	48KHz
尺寸	铝底座：长140*宽88*高58mm 咪杆：高320mm
净重	0.91KG
毛重	1.1KG



产品介绍

为更好地满足用户的需求,经科研人员精心设计、开发了具有划时代水平的会议专业麦克风,该麦克风优质专业电容音头,配以深抑制电路,使麦克风具有超心型锐指向性,特高灵敏度;前置功放电路保证了频响特性好,话音逼真雄浑;开关噪声消除电路,使麦克风在开启和关闭时达到超静的效果。应用范围广泛,从会议系统到演唱会现场音效录音及各种录音工作室都适合使用。

使用方法/注意事项

使用方法：

- 1、先将调音台话筒输入推子音量控制在“-∞”位置,然后开启调音台话筒通道48V幻像电源供电开关,开启话筒电源开关,一边讲话一边慢慢调整话筒电平增益到“绿色”电平表满格左右,最后慢慢推大调音台音量推子,直至音量达到最佳效果为止。
- 2、音头最佳拾音效果在距离音头10cm~60cm之间。

注意事项：

- 1、麦克风需要连接在带48V供电设备上。
- 2、不要将麦克风的音头对着喇叭,以免产生啸叫。
- 3、不要将电平增益调放过大会,以免产生回啸。