



概述

型号名称	施耐德生产的在线式UPS，10KVA，不带电池
包含	软件光盘，用户手册
可用性	中国

输出

输出功率容量	8000 瓦特 / 10.0 kVA
最大可配置功率(瓦)	8000 瓦特 / 10.0 kVA
额定输出电压	220V
输出电压可调范围	可设置为220、230或240 输出电压
输出电压失真	低于 3%
输出频率(与主频率同步)	50/60Hz +/- 3 Hz
其它输出电压	230, 240V
波峰因数	3 : 1
波峰因数	双转换联机
波形类型	正弦波
输出连接	(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup)
输出电压容差	静态时为 +/-1%，100%负载阶跃时为 +/-2%
输出电压 THD	<3% 的线性负载和 <5% 的非线性负载
旁路	内置旁路

输入

额定输入电压	220V
输入频率	47 - 63 Hz
输入端子类型	三等芯硬线电缆，须用户自配
工作电压范围	100 - 290 V
其他输入电压	230, 240
最大输入电流	50 A
输入断路器容量	60 A
输入总谐波失真	对于满负荷，低于10%

电池与运行时间

电池型号	没有内部电池 - 使用外部电池系统
额定电池电压	240V
电池工作效率	89.00 %

通讯与管理

接口端口	DB-9 RS-232 , SmartSlot 插槽
可用的智能插槽数量	1
控制面板	LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。
有声报警	市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm
紧急关断	是的

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	600 焦耳
--------	--------

物理参数

高	318.0 mm
宽	190.0 mm
深	442.0 mm
净重	23.0 kg
运输重量	25.0 kg
运输高度	460.0 mm
运输宽度	360.0 mm
运输长度	570.0 mm
颜色	黑色
SCC 代码	1073130431110 9

环境

工作环境	0 - 40 °C
工作相对湿度	0 - 95 %
操作高度	0-999.9 米
存储温度	-15 - 45 °C
存储相对湿度	0 - 95 %
存储高度	0-999.9 米
听觉噪音距设备表面 1 m 处	55.000 dB
保护等级	IP 20

相符性

管理机构认证	CE , CE标志
标准质保	2年内维修或更换

可持续提供状态

RoHS	符合
其它的环境合规性	中国RoHS