

Maßtabelle von Verschraubungsprofilen

Werkzeugabtrieb mit Außen-TX- Profil für Innen-TX-Schrauben

Drive with TX profile for screws with TX recess



A Ref. in mm

TX 1	0,84
TX 2	0,94
TX 3	1,12
TX 4	1,30
TX 5	1,37
TX 6	1,65
TX 7	1,97
TX 8	2,30
TX 9	2,48
TX 10	2,72
TX 15	3,26
TX 20	3,84
TX 25	4,40
TX 27	4,96
TX 30	5,49
TX 40	6,60
TX 45	7,70
TX 50	8,79
TX 55	11,17
TX 60	13,20
TX 70	15,49

Werkzeugabtrieb mit Innen-TX-Profil für Außen-TX-Schrauben

Drive with TX recess profile for TX headed screws



A Ref. in mm

E 4	3,83
E 5	4,72
E 6	5,69
E 7	6,17
E 8	7,47
E 10	9,37
E 11	10,03
E 12	11,12
E 14	12,85
E 16	14,71
E 18	16,64
E 20	18,41
E 24	22,10

Werkzeugabtrieb mit Außen-XZN- Profile für Innen XZN Schrauben

Drive with XZN profile for XZN recess screws



A Ref. in mm

M 4	3,83
M 5	4,80
M 6	6,00
M 8	7,20
M 10	9,60
M 12	11,41
M 14	13,22
M 16	15,63
M 18	16,85
M 20	19,25